

CATALOGO

ESPAÑA PORTUGAL



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions





Presentamos la gama de nuestros productos formulados específicamente para el mercado de “Mayoristas”.

Para encontrar el producto fácilmente en el catálogo, este ofrece tres formas diferentes para localizarlo:

ICONOS DE SELECCIÓN

Es la forma más rápida, en el lado derecho del catálogo, hay ICONOS que le permiten abrir el catálogo directamente en la sección de productos.

Lista de iconos y su significado:



ÍNDICE
ÍNDICE



MÁS VENDIDO
MAIS VENDIDO



COLAS
COLAS



COLORES
CORES



INDUSTRIA
INDUSTRIA



LAVAMANOS
LAVA-MÃOS




LIMPIEZA
LIMPEZA



SPRAY
SPRAYS



TRATAMIENTO
SUPERFICIES
TRATAMENTO DE
SUPERFÍCIES



TERMOHIDRAULICA
TERMO-HIDRAULICA



Apresentamos a gama dos nossos produtos especificamente formulados para o mercado de Revenda.

Para facilitar a pesquisa de produtos, o catálogo oferece três métodos de pesquisa diferentes:

ÍCONES DE ESCOLHA

É o sistema mais imediato, do lado direito do catálogo, há ÍCONES que permitem abrir o catálogo diretamente para essa secção de produtos.

Lista de ícones e seus significados:



CATEGORÍA

Las diferentes "familias" de productos están representados por iconos que se subdividen en "subcategorías" que identifican sus aplicaciones con más detalle.

Conociendo el nombre del producto, éste índice, le llevará directamente a la página donde se describe.

Cada producto se presenta con:

Fotografía

Descripción completa de la información principal, el rendimiento y las aplicaciones

Formatos disponibles

Código del producto

Código EAN

El análisis en profundidad de cada producto individual que incluye los métodos de uso, las propiedades físico-químicas, etc., se encuentra en las hojas técnicas (TDS) y de seguridad (MSDS) de cada producto, que están disponibles en nuestra página web www.faren.com.

Una vez que esté en el sitio haga clic en el botón amarillo llamado RETAIL según el idioma.

Para la consulta y descarga del archivo NO es necesario registrarse.

CATEGORIA

As diferentes "famílias" de produtos representadas pelos ícones são subdivididas em "subcategorias" que identificam suas aplicações em maior detalhe.

Conhecendo o nome do produto, esse índice direciona diretamente à página onde é descrito.

Cada produto é apresentado com:

Fotografia

Descrição completa das principais características, desempenho e aplicações

Formatos disponíveis

Código do produto

Código EAN

A análise aprofundada de cada produto individual que inclui as formas de utilização, as propriedades físico-químicas, etc., é completada nas folhas técnicas (TDS) e de segurança (MSDS) relativas de cada produto, que estão disponíveis no nosso website www.faren.com.

Após entrada no site, clique no botão amarelo chamado Revenda, dependendo do idioma.

Para registo e download das fichas, não é necessário nenhum registo.



CATEGORÍA

CATEGORIA



COLAS

ANAERÓBICOS

Fijadores especiales
Fijadores standard
Selladores
Activadores

CIANOCRILATOS

Universal
Goma & Plásticos
Materiales Porosos
Gel

RIPARO IO

Adhesivo epoxi
Masilla epoxi
Silicona antimoho
Cola de montaje



COLORES

PINTURAS EN SPRAY

RAL (Acrylicolor)
Alta Temperatura
Antioxidante
Hierro Micáceo
Fluorescentes
Fondo imprimaciones
Metalizados
Oro – Plata - Cobre
Reflectantes
Marcacadores

OTROS

Paint Marker
Elimina Grafitis y Tintas
Decapantes

COLAS

ANAERÓBICAS

Bloqueadores
Fixação de roscas
Selantes
Activadores

CIANOACRILATOS

Universal
Borracha & Plásticos
Materiais porosos
Gel

RIPARO IO

Adesivo epóxi
Massa epóxi
Silicone anti-moho
Adesivo montagem

CORES

TINTAS EM SPRAY

RAL Acrílico
Alta Temperatura
Anti-ferrugem
Ferro Micáceo
Fluorescentes
Fundos e Primários
Metalizados
Ouro - Prata - Cobre
Espelhados
Traçadores

OUTROS

Marcadores de tinta
Elimina Grafitis e Tintas
Decapantes



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions



CATEGORÍA

CATEGORIA



INDUSTRIA

Grasas
Lubricantes
Trabajo con metales
Protectores
Soldadura
Desengrasantes
Disolventes
Absorbentes

INDUSTRIAIS

Massas
Lubrificantes
Trabalho de metais
Protetores
Soldadura
Desengordurantes
Solventes
Absorventes



LAVAMANOS

Crema
Gel
Líquido
Pasta

LAVA-MÃOS

Creme
Gel
Líquido
Pasta



LIMPIEZA

Detergentes
Desincrustantes
Elimina siliconas
Limpia moho
Tratamiento olores
Ambientadores

LIMPEZA

Detergentes
Desincrustantes
Elimina silicones
Limpa mofo e bolores
Tratamento odores ambientais
Ambientadores



CATEGORÍA

CATEGORIA



SPRAY

Eléctrico - Electrónico
 Grasas & Lubricantes
 Higienizantes
 Insecticidas
 Limpiadores
 Soldadura
 Aflojatodo
 Tratamiento metales - Cincados

SPRAY

Elétrico - Eletrónico
 Massas e Lubrificantes
 Higienizantes
 Inseticidas
 Produtos de limpeza
 Soldadura
 Desbloqueante
 Tratamento de metais - Zincados




TRATAMIENTO SUPERFICIES

Ceras
 Detergentes
 Desincrustantes
 Tratamiento al agua
 Tratamiento base disolvente

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Ceras
 Detergentes
 Desincrustantes
 Tratamento de águas
 Tratamento à base de solvente



TERMOHIDRAULICA

SISTEMAS TÉRMICOS & HIDRÁULICOS

Aditivos
 Detergentes
 Desatascadores
 Desincrustantes
 Tratamiento tuberías & desagües

PANELES SOLARES

Limpeza Paneles & instalaciones

TERMOHIDRAULICA

SISTEMAS TÉRMICOS E HIDRÁULICOS

Aditivos
 Detergentes
 Desentupidores
 Desincrustantes
 Tratamento de tubagens e esgotos

PAINÉIS SOLARES

Limpeza de Painéis e Instalações



ÍNDICE ALFABÉTICO

ÍNDICE ALFABÉTICO

Producto - Produto	Pag	Producto - Produto	Pag	Producto - Produto	Pag
32B90	11	DECAL VR27	85	F53	76
32F22	12	DESCALER	54	F54	65
32F43	13	DRY 626	38	F55	71
32F70	13	ECO WELD L	42	F70	65
35S10	14	ECO WELD S	80	F71	66
35S42	14	EM10	35	F72	66
35S72	15	EXPO MIXTO	34	F73	67
35S77	15	EXPO PINTURAS	89	F74	67
36B20	11	EXPOSICION LINEAL	90	F75	68
36B41	12	EXPOSITOR FIJO	90	F77	68
ACRILICO	23	EXPOSITOR PLASTICO		F78	69
AGUA INCANTO	60	MD52	89	F79	71
ALTA TEMPERATURA	25	EXPOSITOR PLASTICO		F80	77
ANTICORROSION	25	MD66	89	F81	77
API CREMA	56	F 400	53	F82	78
ARBOREA	60	F20	63	F90	72
BETA 10	51	F200	85	F93	72
BETERGIX	59	F30	74	F94	73
BIO MELT	87	F31	69	F98	73
BIO NEUTRAL	58	F32	75	F99	74
C101	16	F33	76	FAST	39
C106	17	F34	70	FIREGLASS	55
C131	17	F35	75	FLUORESCENTE	27
C154	18	F36	79	FONDO AUTOMOCION	26
CERAMIC	56	F4	64	GF500	31
CITRUS	53	F4 LIQUID	46	GF501	31
CLER	49	F41	80	GF502	32
CREAM POLISH	84	F51	70	GF503	32



ÍNDICE ALFABÉTICO

ÍNDICE ALFABÉTICO

Producto - Produto	Pag	Producto - Produto	Pag	Producto - Produto	Pag
GF504	33	PAINT MARKER	21	SOLAR CLEANER EASY	86
GF505	33	POWER CLEAN	82	SPEED	41
GF506	34	PROTECTIV FLU	86	SPLENDID	52
GLOVE	81	PUSH	47	STEAM 100	44
GOLD GREASE L	35	PUSH ORANGEL	48	STRONG	82
GOLD HAND	49	PUSH PAINT GEL	48	SUPERCLAVO	20
HIERRO MICACEO	26	PUSH PROFESIONAL	47	SVERNICEX I	30
LOGIQ COOL EM	36	PUTTY		SVERNICEX P	30
LOGIQ COOL SM	36	MASILLA EPOXI	19	TENSOPOL UNIVERSALE	59
LOGIQ CUT TA 17	37	R100 GEL	83	THOR 91	44
LOGIQ R24	38	RAPIDO	55	TOP GEL	22
MARBREK	84	REFAN OIL 163	37	TRANSPARENTE	27
MARCADORES	29	REFLECTANTE	29	VITROGLASS	54
MARKER CLEAN GEL	21	REMOVE	52	WASH 1000	46
MELT	87	REMOVE C	83	WHITE	50
MELT GEL LIGHT	88	RENOVO G	81	ZINC L	40
MELT NOHA	88	RUGINOX	40		
METALIZADO	28	RUST GO	64		
MIXER	18	SAF WELD F	43		
MUFFYXID	58	SAF WELD L	42		
MULTI CLEAN	51	SAFE K805	45		
NAX	79	SAVANE	61		
OK ONE L	57	SCOR	41		
OK ONE S	78	SHINE	57		
ORO DUCADO	28	SILICONA	19		
P730	16	SNOW 152	39		
		SNP 315	45		

MÁS VENDIDO
MAIS VENDIDO



F4



Size	Code	Ean
400 ml	974003	8020089974032

Pag 64

F20



Size	Code	Ean
400 ml	991003	8020089991039

Pag 63

F70



Size	Code	Ean
400 ml	970003	8020089970034

Pag 65

F72



Size	Code	Ean
400 ml	972003	8020089972038

Pag 66

F93



Size	Code	Ean
400 ml	973003	8020089973035

Pag 72



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions

MÁS VENDIDO MAIS VENDIDO

FIREGLASS



Size	Code	Ean
750 ml	125750	8020089125502
1,5 lt	125KIT	

Pag 55

CITRUS



Size	Code	Ean
750 ml	179750	8020089179505

Pag 53

BETA 10



Size	Code	Ean
750 ml	144750	8020089144503

Pag 51



MULTICLEAN



Size	Code	Ean
750 ml	209750	8020089996942
1 litro	209001	8020089209011

Pag 51

CERAMIC



Size	Code	Ean
750 ml	756750	8020089993750

Pag 56

MÁS VENDIDO
MAIS VENDIDO



MUFFYXID



Size	Code	Ean
500 ml	414500	8020089414507

Pag 58

RUGINOX



Size	Code	Ean
250 ml	735250	8020089735251
750 ml	735001	8020089735015

Pag 40

F200



Size	Code	Ean
1000 ml	1LV001	8020089996775

Pag 85

F400



Size	Code	Ean
1000 ml	420001	8020089420010

Pag 53

MELT



Size	Code	Ean
500 ml	708500	8020089708507
1000 ml	708001	8020089996195

Pag 87



COLAS COLAS

ANAEROBICOS FIJADORES ESPECIALES

ANAEROBICAS E BLOQUEADORES ESPECIAIS

32B90



Size	Code	Ean
50 ml	1S150G	8020089 999790



FIJADOR PENETRANTE

Resina Metacrílica
Viscosidad 80/120 mPa.s
Para la fijación de prisioneros, tuercas y pernos no sujetos a desmontaje. Para el sellado de micro porosidades y el frenado de piezas roscadas con paso fino contra el aflojamiento por vibraciones. La alta resistencia mecánica ofrecida, no permite el desmontaje con herramientas normales.

Color Verde
Juego Max. mm 0.10



BLOQUEANTE PENETRANTE

Resina Metacrílica
Viscosidade 80/120 mPa.s
Para a fixação de pernos, porcas e parafusos não sujeitos a desmontagem. Para a vedação da porosidade de micro fusão e a fixação de peças roscadas com passo fino contra o desaperto por vibração. A alta resistência mecânica oferecida, não permite a desmontagem com ferramentas normais.

Cor Verde
Folga Max. mm 0.10

36B20



Size	Code	Ean
50 ml	1SG50G	8020089 999806



FIJADOR ALTAS PRESTACIONES 200°

Resina Metacrílica
Viscosidad 1000/1500 mPa.s
Para el bloqueo y sellado, con resistencia mecánica muy alta de piezas cilíndricas coaxiales, sometidas a altas temperaturas. La alta resistencia mecánica ofrecida, no permite el desmontaje con herramientas normales.

Color Verde
Juego Max. mm 0.30



BLOQUEADOR DE ALTO DESEMPENHO 200°

Resina Metacrílica
Viscosidade 1000/1500 mPa.s
Para o bloqueio e vedação de alta resistência mecânica de peças cilíndricas coaxiais, submetidas a altas temperaturas. A alta resistência mecânica oferecida, não permite a desmontagem com ferramentas normais.

Cor Verde
Folga Max. mm 0.30



COLAS COLAS

36B41



Size	Code	Ean
50 ml	1SH50G	8020089 999783



FIJADOR PARA COJINETES

Resina Metacrílica
Viscosidad 400/600 mPa.s

Color Marrón
Juego Max. mm 0.15

Para la fijación de cojinetes, fuelles, chumaceras, cilindros, llaves, canelados y otras partes cilíndricas no sujetas a posteriores desmontajes.

Frena y sella las piezas metálicas roscadas desarrollando una resistencia media al desmontaje.



BLOQUEADOR PARA ROLAMENTOS

Resina Metacrílica
Viscosidade 400/600 mPa.s

Cor Castanha
Folga Max. mm 0.15

Para fixação de rolamentos, bronzes, foles, vedantes de óleo, chavetas, e outras peças cilíndricas sujeitas a possível desmontagem. Fixa e veda peças de metal roscadas, conferindo uma resistência média à desmontagem.

ANAEROBICOS FIJADORES STANDARD

ANAEROBICAS E FIXADORES STANDARD

32F22



Size	Code	Ean
10 ml	1SK10G	8020089 999899
50 ml	1SK50G	8020089 999882



FIJADOR DEBIL

Resina Metacrílica
Viscosidad 800/1200 mPa.s

Color Lila
Juego Max. mm 0.25

Para la fijación de piezas roscadas que puedan posteriormente desmontarse con facilidad y con componentes realizados de aleaciones ligeras u otros materiales no ferrosos que de lo contrario podría dañarse durante el desmontaje.



FIXADOR LIGEIRO

Resina Metacrílica
Viscosidade 800/1200 mPa.s

Cor Violeta
Folga Max. mm 0.25

Para a fixação de peças roscadas que devem ser facilmente desmontadas e componentes feitos de ligas leves ou materiais não ferrosos que poderiam ser danificados durante a desmontagem.



COLAS COLAS

32F43



Size	Code	Ean
10 ml	1SL10G	8020089 999868
50 ml	1SL50G	8020089 999851



FIJADOR MEDIO

Resina Metacrílica
Viscosidad 500/800 mPa.s
Para la fijación de tuercas en general y de componentes roscados fabricados con diferentes materiales, incluidos los metales galvanizados y cincados.
Idóneo para piezas sujetas a desmontaje.

Color Azul
Juego Max. mm 0.25



FIXADOR MÉDIO

Resina Metacrílica
Viscosidade 500/800 mPa.s
Para a fixação de porcas em geral e de componentes roscados feitos de diferentes materiais, incluindo cádmio e metais galvanizados.
Adequado para peças sujeitas a posterior desmontagem

Cor Azul
Folga Max. mm 0.25

32F70



Size	Code	Ean
10 ml	1SM10G	8020089 999837
50 ml	1SM50G	8020089 999820



FIJADOR FUERTE

Resina Metacrílica
Viscosidad 300/500 mPa.s
Para la fijación de pernos, tuercas y tornillos no sujetos a desmontaje.
Producto de baja viscosidad.
Alta resistencia a vibraciones, golpes, cambios de temperatura.
Evita la corrosión y gripaje. Fijación permanente.

Color Verde
Juego Max. mm 0.25



FIXADOR FORTE

Resina Metacrílica
Viscosidade 300/500 mPa.s
Para a fixação de pernos, porcas e parafusos não sujeitos a desmontagem.
Produto de baixa viscosidade.
Elimina o desaperto devido a vibrações, choques, mudanças de temperatura.
Evita a corrosão e a gripagem. Fixação permanente.

Cor Verde
Folga Max. mm 0.25



COLAS COLAS

ANAEROBICOS SELLADORES

ANAEROBICAS SELADORES

35S10



Size	Code	Ean
75 ml	1SR075	8020089 999745



SELLADOR PARA JUNTAS DENSO

Resina Metacrílica Color Verde
 Viscosidad 60000/90000 mPa.s Juego Max. mm 0.50
 Para el sellado de piezas planas y metálicas roscadas según normativa civil e industrial en instalaciones de agua, aire, gas, gasóleo, GPL, etc... Sellador para piezas planas como cubiertas, bridas, máquinas de bombeo. Reemplaza las juntas convencionales. Permite un fácil desmontaje.



SELADOR PARA JUNTAS DENSO

Resina Metacrílica Cor Verde
 Viscosidade 60000/90000 mPa.s Folga Max. mm 0.50
 Para vedação de peças planas e metálicas com rosca em conformidade com normas de instalações domésticas e indústrias de água, ar, gás, diesel, GLP, etc. Vedante para peças planas, como carteres, flanges, corpos de bombas. Substitui juntas convencionais. Permite fácil desmontagem.

35S42



Size	Code	Ean
50 ml	1SP50G	8020089 999769



SELLADOR HIDRAULICO

Resina Metacrílica Color Rojo
 Viscosidad 600/800 mPa.s Juego Max. mm 0.15
 Para el sellado de juntas roscadas en conducciones hidráulicas y neumáticas de hasta un diámetro de 3/4" (M20). Permite el desmontaje con herramientas normales.



SELANTE HIDRÁULICO

Resina Metacrílica Cor Vermelha
 Viscosidade 600/800 mPa.s Folga Max. mm 0.15
 Para vedação de juntas roscadas em tubagens hidráulicas e pneumáticas até ao diâmetro de 3/4 "(M20). Permite a desmontagem com ferramentas normais.



COLAS COLAS

35S72



Size	Code	Ean
75 ml	1SQ075	8020089 999752



SELLADOR OLEO DINAMICO AL PTFE

Resina Metacrílica Color Blanco
 Viscosidad 40000/70000 mPa.s Juego Max. mm 0.30
 Para el sellado de juntas y empalmes roscados en general.
 Conforme norma DIN EN 751-1, GASTEK y DVGW para instalaciones de aire, gas, agua.
 Con PTFE para ofrecer una mayor elasticidad e impermeabilidad de la película polimerizada. Permite el desmontaje con herramientas normales.



SELANTE OLEO DINAMICO COM PTFE

Resina Metacrílica Cor Branca
 Viscosidade 40000/70000 mPa.s Folga Max. mm 0.30
 Para vedação de juntas roscadas e acessórios em geral.
 Está em conformidade com a norma DIN EN 751-1, GASTEK e DVGW para estanqueidade ao ar, gás e água.
 Com a adição de PTFE para oferecer maior elasticidade e impermeabilidade ao filme polimerizado. Permite a desmontagem com ferramentas normais.

35S77



Size	Code	Ean
75 ml	1SQ075	8020089 999776



SELLADOR GAS & LIQUIDOS PTFE

Resina Metacrílica Color Amarillo Fluorescente
 Viscosidad 40000/60000 mPa.s Juego Max. mm 0.50
 Para el sellado de piezas metálicas roscadas según normativa en instalaciones civiles e industriales agua, gas, gasóleo, GPL, etc...
 Conforme WRAS para el uso en instalaciones alimentarias.
 Conforme DVGW EN 751-1 para el uso con aire, gas, agua.



SELANTE GÁS & LÍQUIDOS PTFE

Resina Metacrílica Cor Amarela Fluorescente
 Viscosidade 40000/60000 mPa.s Folga Max. mm 0.50
 Para a vedação de peças metálicas roscadas, em conformidade com as normas vigentes na construção civil e indústria, de água, ar, gás, diesel, GPL, etc. Em conformidade com o WRAS para uso em instalações alimentares.
 Em conformidade com a norma DVGW EN 751-1 para uso com ar, gás e água.



COLAS COLAS

P730



Size	Code	Ean
200 ml	1AQ200	8020089 999738



ACTIVADOR PARA ANAEROBICOS

ACTIVADOR - Activa las superficies metálicas pasivizadas (cincadas, cadmiadas o acero inox) favoreciendo la reacción entre anaeróbico y metal en ensamblajes enroscados o cilíndricos.

ACELERANTE- Permite la unión de acoplamientos cilíndricos o roscados en pocos minutos (1-2 min. máximo).

DESENGRASANTE- Limpia las superficies eliminando posibles residuos oleosos.



ATIVADOR PARA ANAERÓBICOS

ATIVADOR - Ativa as superfícies metálicas passivadas (galvanizadas, banhadas com cádmio ou aço inoxidável) favorecendo a reação entre os anaeróbicos e os acoplamentos metálicos roscados ou cilíndricos.

ACELERANTE- Permite a instalação de acoplamentos cilíndricos ou roscados em poucos minutos. (1-2 minutos no máximo).

DESENGORDURANTE- Limpa as superfícies removendo qualquer filme oleoso.

CIANOCRILATOS CIANOACRILATOS

C101



Size	Code	Ean
10 gr	1SB10G	8020089 999998
20 gr	1SB20G	8020089 999981
50 gr	1SB50G	8020089 999974
500 gr	1SB500	8020089 999967



CIANOCRILATO UNIVERSAL

Transparente

Viscosidad 100/120 mPa.s

Resistencia de corte 21 N/mm²

Juego Max. mm 0.10

Para la unión de: Metales, metales/gomas, metales/materiales plásticos, gomas/materiales plásticos, materiales plásticos varios, porcelana, vidrio, cuero.

En diversas aplicaciones: mecánica, electrónica, óptica, relojería, máquinas de oficina, bisutería, etc.



CIANOACRILATO UNIVERSAL

Transparente

Viscosidade 100/120 mPa.s

Resistência ao corte 21 N/mm²

Folga Max. mm 0,10

Para colagem de: metal, metal/borracha, metal/plásticos, borracha/plásticos, vários materiais plásticos, cerâmica, porcelana, vidros e couro.

Em diversas aplicações: mecânica, eletrônica, ótica, relojoaria, máquinas de escritório, bijuterias, etc.



COLAS COLAS

C106



Size	Code	Ean
10 gr	1SC10G	8020089 999943
20 gr	1SC20G	8020089 999936



CIANOCRILATO PARA GOMA & PLASTICOS

Transparente Viscosidad 20/30 mPa.s
Resistencia al corte 20 N/mm² Juego Max. Mn 0.10
Formulado para pegar caucho, polipropileno (NR), goma nitrilica (CR), etileno propileno (EPDM) y todo tipo de goma natural o sintética.



CIANOACRILATO PARA BORRACHA & PLÁSTICOS

Transparente Viscosidade 20/30 mPa.s
Resistência ao corte 20 N/mm² Folga Max. Mn 0,10
Formulado para colar borracha, polipropileno (NR), borracha nitrílica (CR), etileno propileno (EPDM) e todo tipo de borracha natural e sintética.

C131



Size	Code	Ean
20 gr	1SD20G	8020089 999912



CIANOCRILATO PARA MATERIALES POROSOS

Transparente Viscosidad 1500 mPa.s
Resistencia al corte 220 N/mm² Juego Max. ND
Para materiales absorbentes (cuero, corcho, madera dulce, goma porosa, cerámica, porcelana, material plástico expandida), superficies verticales, superficies con tolerancia hasta de 0,20 mm.
Permite ajustar las piezas en unos segundos.



CIANOACRILATO PARA MATERIAIS POROSOS

Transparente Viscosidade 1500 mPa.s
Resistência ao corte 220 N/mm² Folga Max. ND
Para materiais absorventes (couro, cortiça, madeira macia, borracha porosa, ferrite, cerâmica, porcelana, materiais plásticos expandidos), superfícies verticais, superfícies com tolerâncias até 0,20 mm.
Permite o ajustamento das peças dentro de alguns segundos.



COLAS

COLAS

C154



Size	Code	Ean
20 g	1SE20G	8020089 999950



CIANOCRILATO EN GEL

Transparente Viscosidad gel isotrópico
Resistencia al corte 10/15 N/mm² Juego Max. Mn 0.20
Para superficies porosas, irregulares y verticales.
Gracias a un tiempo de manejabilidad superior respecto al formato líquido, permite verificar el acoplamiento exacto de las piezas, dejando el tiempo suficiente para encontrar la posición correcta.



CIANOACRILATO EM GEL

Transparente Viscosidade gel tixotrópico
Resistência ao corte 10/15 N/mm² Folga Max. Mn 0,20
Para superfícies porosas, irregulares e verticais. Graças a um maior tempo de manuseamento comparado com o líquido, permite verificar o acoplamento exato das peças, deixando tempo para encontrar a posição correta.

LINEA RIPARO IO

LINEA RIPARO IO

MIXER



Size	Code	Ean
25 ml	1SX007	8020089 996164



ADHESIVO EPOXI (Jeringa bicomponente)

Funcional (se puede perforar, lijar y pintar).
Transparente (no amarillea con el tiempo).
Resistente (resistente al agua).
Adhesivo bicomponente en jeringa, con alta resistencia a la tracción y altas temperaturas.
Para interiores y exteriores.



COLAGEM EPÓXI (Seringa bicomponente)

Trabalhável (pode ser perfurado, lixado e pintado)
Transparente (não amarelece com o tempo)
Resistente (resistente à água).
Adesivo instantâneo de dois componentes em seringa, com alta resistência à tração e alta temperatura.
Para interiores e exteriores.



COLAS

COLAS

PUTTY



Size	Code	Ean
57 gr	1SW007	8020089 996157



PUTTY MASILLA EPOXI (Tubo de 57 gr)

Funcional (puede ser perforado, lijado, roscado y pintado).

Bicomponente: color verde (resinas) color blanco (endurecedor), cuando se moldea el compuesto adquiere el color gris del metal.

Profesional, también se puede usar bajo el agua.

Alta resistencia. A prueba de fuego, resiste el agua y los productos químicos. Se moldea como la arcilla y se endurece como el acero.



MASSA EPÓXI DE ENCHIMENTO (Tubo de 57 gr)

Trabalhável (pode ser perfurado, lixado, roscado e pintado).

Bi componente: cor verde (resinas) cor branca (endurecedor), quando é moldado o composto assume a cor cinza do metal.

Uso Profissional, também pode ser usado debaixo d'água.

Alta resistência. À prova de fogo, resiste à água e a produtos químicos. Molda-se como barro e endurece como aço.

SILICONA



Size	Code	Ean
80 gr	2SA007	8020089 995686



UNIVERSAL ANTIMOHO (en jeringa)

Sellador silicónico acético para bricolaje. Para sellar todos los materiales no porosos.

Sella todos los materiales NO porosos tales como: Metal- Cerámica-Vidrio-Madera pintada y la mayoría de los plásticos.

(NO apto para PE-PP-PTFE, Hormigón, Albañilería y soportes básicos).

A pesar de ser una Silicona para bricolaje, el principio de dispensador con jeringa se basa en el uso profesional con una mejor aplicación y sin desperdicio.



UNIVERSAL ANTIFUNGOS (em seringa)

Selante de silicone acético para fazer você mesmo. Para vedar todos os materiais não porosos.

Veda todos os materiais não porosos, tais como: Metal- Cerâmica- Vidro-Madeira pintada e a maioria dos plásticos.

(NÃO é adequado para PE-PP-PTFE- Betão- Alvenaria e suportes básicos).

Apesar de ser um silicone para bricolage, o princípio dispensador da seringa baseia-se no uso profissional com melhor aplicação e sem desperdício.



COLAS COLAS

SUPERCLAVO



Size	Code	Ean
130 ml	1SZ007	8020089 995693
300 ml	1SY007	8020089 995709



COLA DE MONTAJE

Multiusos (para todos los materiales, incluso delicados).

Inodoro.

Resistente al agua (también se puede usar para superficies exteriores y húmedas).

Excelente para la unión en situaciones extremas.

Viscoso de color blanco

Agarre inicial 15g/cm².

Endurecimiento final: 24h

Conservación: 18 meses.



COLA DE MONTAGEM

Cola multiuso (para todos os materiais, mesmo delicados)

Inodoro

Resistente à água (também pode ser usado para superfícies externas e molhadas).

Excelente para colagem em situações extremas.

Viscoso branco

Aderência inicial 15g/cm².

Endurecimento final: 24h

Conservação: 18 meses.



COLORES CORES

PAINT MARKER

MARCADORES DE TINTA

PAINT MARKER



Cod	Color	Ean
861BIA	Blanco	8020089 861073
861BLU	Azul	8020089 861035
861GIA	Amarillo	8020089 861028
861NER	Negro	8020089 861066
861ROS	Rojo	8020089 861080
861VER	Verde	8020089 861011
861ARG	Plata	8020089 861059



PAINT MARKER BASE DISOLVENTE

Permanente - Gran capacidad cubriente y resistente al agua.

7 ml de Pintura

Punta media bala.

Uso universal: Metales - Plásticos - Madera - Vidrio - Cartón ondulado - Telas - Cerámica, etc.

Disponible en los colores: Blanco - Azul - Amarillo - Negro - Rojo - Verde - Plata.



PAINT MARKER TINTA BASE SOLVENTE

Permanente

7 ml de tinta

Ponta média redonda

Uso universal: Metais - Plásticos - Madeira - Vidro - Cartão canelado - Tecidos - Cerâmica, etc.

Disponível nas cores: Branco - Azul - Amarelo - Preto - Vermelho - Verde - Prata.

LIMPIADORES

LIMPADORES

MARKER CLEAN GEL



Size	Code	Ean
110 ml	7LX001	8020089 994672



ELIMINA PAINT MARKER

Rápido - Ecológico (100% vegetal y biodegradable)

Alto rendimiento: 20 m²/kg.

Diseñado específicamente para eliminar la pintura de los Paint Marker "indeleble".

Actúa inmediatamente sobre superficies metálicas, Madera, Aluminio, Aluminio pintado, Forex, Vidrio, Espejos, Plásticos, Plexiglás, etc.



ELIMINA TINTA DE MARCADOR

Rápido - Ecológico (100% vegetal e biodegradável)

Alto rendimento: 20 m²/kg.

Estudado especificamente para eliminar a tinta de marcadores de tinta "indeláveis".

Atua imediatamente em superfícies de metal, Madeira, Alumínio, Alumínio Pintado, Vidro, Espelhos, Plásticos, Plexiglas, etc.



COLORES CORES

TOP GEL



Size	Code	Ean
500 ml	734001	8020089 734018



ELIMINA GRAFFITI SUPERFICIES METALICAS

Rápido - Ecológico (vegetal y biodegradable al 100%)

Alto rendimiento: 20 m²/kg.

Diseñado específicamente para eliminar barnices y graffitis de cualquier superficie metálica.

Óptimo para eliminar graffitis en vehículos, bus, metro y vagones de tren.



ELIMINA GRAFITES DE SUPERFÍCIES METÁLICAS

Rápido - Ecológico (100% vegetal e biodegradável)

Alto rendimento: 20 m²/kg.

Específicamente concebido para remover tintas e grafites de metais.

Otimo para remover grafites e pinturas de qualquer superficie, por vandalismo, de veículos, autocarros, metro e vagões ferroviários.



COLORES CORES

RAL ACRILICO 100% SPRAY

RAL ACRÍLICO 100% SPRAY



ACRILICO 100%

Spray de pintura acrílica al 100% para uso profesional.
Para uso interno y externo.

Se adhiere a todas las superficies y NO requiere imprimación. Secado Rápido (en 10 minutos), NO amarillea, garantiza un alto agarre y un alto rendimiento (2 m²/spray de 400 ml).

Disponible en una amplia gama de colores RAL.



ACRÍLICO 100%

Spray de tinta 100% acrílica para uso profissional.

Para uso em interiores e exteriores.

Adere a todas as superfícies e NÃO necessita de primário. De secagem rápida (cerca de 10 minutos), NÃO amarelece, garante uma alta aderência e um alto rendimento (2 m²/spray 400 ml).

Disponível numa ampla gama de cores RAL.



RAL 1003
Amarillo Señales
Amarelo Sinal
cod. 6VM400



RAL 1023
Amarillo Tráfico
Amarelo Tráfego
cod. 4VE400



RAL 3001
Rojo Señales
Vermelho Sinal
cod. 4VH400



RAL 5002
Azul Ultramar
cod. 6VO400



RAL 5015
Azul Celeste
Azul Cèu
cod. 4VO400



RAL 1007
Amarillo Cromo
Amarelo Cromo
cod. 4VA400



RAL 1028
Amarillo Melón
Amarelo Melão
cod. 6VG400




RAL 3002
Rojo Carmin
Vermelho Carmim
cod. 6VN400



RAL 5005
Azul Señales
Azul Sinal
cod. 6VE400



RAL 5017
Azul Tráfico
Azul Tráfego
cod. 4VP400



RAL 1013
Bianco Perla
Branco Pérola
cod. 4VB400



RAL 3002
Naranja Sanguineo
Aranjado Sangue
cod. 6VH400



RAL 3003
Rojo Rubí
Vermelho Rubi
cod. 4VI400



RAL 5010
Azul Genciana
cod. 4VL400



RAL 5022
Azul Noche
Azul Noite
cod. 6VF400



RAL 1015
Marfil Claro
Marfim Claro
cod. 4VC400



RAL 2004
Naranja Puro
Aranjado Puro
cod. 4VF400



RAL 3015
Rosa Claro
Cor-de-rosa Claro
cod. 4VJ400



RAL 5012
Azul Luminoso
cod. 4VM400



RAL 6001
Verde Esmeralda
cod. 6VP400



COLORES CORES



RAL 1021
Amarillo Cadmio
Amarelo Cádmio
cod. 4VD400



RAL 3000
Rojo Vivo
Vermelho Vivo
cod. 4VG400



RAL 3020
Rojo Tráfico
Vermelho Tráfego
cod. 4VK400



RAL 5013
Azul Cobalto
Azul-de-Cobalto
cod. 4VN400



RAL 6002
Verde Primavera
cod. 4VQ400



RAL 6005
Verde Musgo
cod. 4VR400



RAL 6018
Verde Amarillento
Verde Amarelado
cod. 5VR400



RAL 7012
Gris Basalto
Cinzento Basalto
cod. 5VT400



RAL 7030
Gris Piedra
Cinzento de Pedra
cod. 6VJ400



RAL 8011
Pardo Nuez
Castanho Noz
cod. 4VY400



RAL 6009
Verde Abeto
cod. 5VP400



RAL 6029
Verde Menta
Verde Hortelã
cod. 4VT400



RAL 7015
Gris Pizarra
Cinzento Ardósia
cod. 5VU400



RAL 7032
Gris Guijarro
Cinzento Cascalho
cod. 4VW400



RAL 8014
Marrón Sepia
Castanho Sepia
cod. 6VA400



RAL 6010
Verde Hierba
Verde Relva
cod. 5VQ400



RAL 7000
Gris Ceniza
Cinzento Carregado
cod. 4VU400



RAL 7016
Gris Antracita
Cinzento Antracite
cod. 5VX400



RAL 7035
Gris Luminoso
Cinzento Luminoso
cod. 4VX400



RAL 8016
Caoba
Castanho Mogno
cod. 4VZ400



RAL 6011
Verde Reseda
cod. 4VS400



RAL 7001
Gris Plata
Cinzento Prateado
cod. 4VV400



RAL 7022
Gris Sombra
Cinzento Sombra
cod. 5VW400



RAL 7042
Gris Tráfico
Cinzento Tráfego
cod. 5VY400



RAL 8017
Chocolate
Castanho Chocolate
cod. 5VA400



RAL 6017
Verde Mayo
Verde Maio
cod. 6VI400




RAL 7011
Gris Hierro
Cinzento Ferro
cod. 5VS400



RAL 7025
Gris Perla
Cinzento Pèrola
cod. 5VX400



RAL 8002
Marrón Señales
Castanho Sinal
cod. 5VZ400



RAL 9001
Blanco Crema
Branco Creme
cod. 6VB400



RAL 9002
Blanco Grisáceo
Branco Cinza
cod. 6VC400



RAL 9005
Negro Brillante
Preto Brilhante
cod. 5VB400



RAL 9005
Negro Opaco
Preto Opaco
cod. 5VC400




RAL 9005
Satén Negro
Preto Acetinado
cod. 5VN400



RAL 9006
Aluminio
Alumínio
cod. 5VD400




RAL 9010
Blanco Brillante
Branco Brilhante
cod. 5VE400



RAL 9010
Blanco Opaco
Branco Opaco
cod. 5VF400



RAL 9010
Satén Blanco
Branco Acetinado
cod. 5VM400



RAL 9010
Blanco Electrodómesticos
Branco Electrodómesticos
cod. 5VG400



RAL 9016
Blanco Tráfico
Branco Tráfego
cod. 6VD400



COLORES CORES

SPRAY ESPECIALES

SPRAYS ESPECIAIS



Cod	Colore	Ean
7VW400	Aluminio	8020089 998564
7VV400	Negro	8020089 998571
7VY400	Rojo	8020089 994023



ALTA TEMPERATURA

Pintura especial a base de silicona resistente a temperaturas de hasta 600° C. Secado rápido y alto agarre.

Aplicaciones: Estufas, sistemas de calefacción, partes del motor, colectores, hornos, radiadores, vehículos agrícolas, etc.

Disponible en color: Aluminio - Negro - Rojo



ALTA TEMPERATURA

Tinta especial à base de silicone resistente a temperaturas até 600° C.

Secagem rápida e alta aderência.

Aplicações: Fornos, sistemas de aquecimento, peças de motor, colectores, fornos, radiadores, veículos agrícolas, etc.

Disponível nas cores: Alumínio - Preto - Vermelho



Cod	Colore	Ean
6VL400	Blanco	8020089 993804
5VJ400	Gris	8020089 996102
6VK400	Rojo	8020089 993811



ANTICORROSION - ANTIOXIDANTE

Pintura Acrílica que protege las superficies metálicas a lo largo del tiempo de la oxidación y el óxido. Se puede pintar con los colores originales.

Su cobertura está garantizada contra los agentes atmosféricos tanto en Interior como exterior.

Rendimiento métrico: 2 m²/spray 400 ml

Resistente a temperaturas entre 100 >120° C.

Espesor: de 12 a 35 micras - Libre de polvo: 10 minutos.

Disponible en color: Blanco - Gris- Rojo



ANTI FERRUGEM - ANTI OXIDANTE

Tinta acrílica que protege as superfícies metálicas da oxidação e da ferrugem ao longo do tempo. Pode ser pintado por cima com as cores originais. A sua cobertura é garantida contra agentes atmosféricos tanto em interiores como exteriores.

Rendimento métrico: 2 m²/spray 400 m


Resistente a temperaturas de 100 > 120° C.

Espessura: 12 a 35 microns - Livre de pó: 10 minutos.

Disponível nas cores: Branco - Cinza - Vermelho



COLORES CORES



Cod	Colore	Ean
7VC400	Grafito	8020089 998762
7VA400	Claro	8020089 998786
7VB400	Forja	8020089 998779



HIERRO MICACEO

Pintura acrílica de alto espesor para superficies ferrosas.
 Rendimiento métrico: 2 m²/spray 400 ml
 Espesor: de 25 a 50 micras
 Libre de polvo: 10 minutos.
 Resistente a temperaturas entre 100>130°C.
 Disponible en color: Grafito Hierro Antiguo - Gris Claro - Gris Forja



FERRO MICÁCEO

Tinta acrílica de alta espessura para superfícies ferrosas.
 Rendimento métrico: 2 m²/spray 400 ml
 Espessura: de 25 a 50 microns
 Livre de pó: 10 minutos.
 Suporta temperaturas de 100 > 130° C.
 Disponível nas cores : Grafite Antiga de Ferro- Cinza Claro- Cinza Forja



Cod	Colore	Ean
5VK400	Gris	8020089 998793



FONDO AUTOMOCION

Pintura acrílica con óptima adherencia sobre metales y se utiliza como imprimación de plásticos, madera y cerámicas.
 Rendimiento métrico: 2 m²/spray 400 ml
 Espesor: de 7 a 20 micras
 Libre de polvo: 10 minutos.
 Resistente a temperaturas de 130° C.



FUNDO AUTOMAÇÃO

Tinta acrílica com excelente aderência em metais e utilizada como primário em plásticos, madeira e cerâmica.
 Rendimento métrico: 2 m²/spray 400 ml
 Espessura: de 7 a 20 microns
 Livre de pó: 10 minutos.
 Resistente a temperaturas de 130° C.



COLORES CORES



Cod	Colore	Ean
7VR400	Naranja	8020089 998632
7VU400	Azul	8020089 998601
7VP400	Amarillo	8020089 998656
7VS400	Magenta	8020089 998625
7VQ400	Rojo	8020089 998649
7VT400	Verde	8020089 998618



FLUORESCENTE

Pintura acrílica con efectos fluorescentes especiales.

Rendimiento métrico: 2 m²/spray 400 ml

Espesor: de 17 a 35 micras

Libre de polvo: 10 minutos. Resistente a temperaturas de 120° C

Disponibile en colores Fluorescentes: Naranja - Azul - Amarillo - Magenta - Rojo - Verde



FLUORESCENTE

Tinta acrílica com efeitos especiais fluorescentes.

Rendimento métrico: 2 m²/spray 400 ml.

Espessura: 17 a 35 microns

Livre de pó: 10 minutos. Resiste a temperaturas de 120° C.

Disponível nas cores fluorescentes: Laranja - Azul - Amarelo - Magenta - Vermelho - Verde.



Cod	Colore	Ean
5VH400	Brillante	8020089 998151
5VI400	Opaco	8020089 998144
5VO400	Satinado	8020089 994290



TRANSPARENTE

Pintura acrílica transparente.

Rendimiento métrico: 2 m²/spray 400 ml

Espesor: de 5 a 15 micras

Libre de polvo: 10 minutos.

Resistente a temperaturas entre 100 > 120° C.

Disponibile en las siguientes versiones: Brillante - Opaco - Satinado



TRANSPARENTE

Tinta acrílica transparente.

Rendimento métrico: 2 m²/spray 400 ml

Espessura: de 5 a 15 microns

Livre de pó: 10 minutos.

Suporta temperaturas de 100 > 120° C.

Disponível nas seguintes versões: Brilhante - Opaco - Acetinado



COLORES CORES



Cod	Colore	Ean
7VN400	Azul	8020089 998687
7VM400	Azul oscuro	8020089 998670
7VJ400	Gris	8020089 998717
7VO400	Negro	8020089 998663
7VL400	Rojo	8020089 998694
7VK400	Verde	8020089 998700



METALIZADO

Pintura acrílica con efectos metálicos especiales.

Rendimiento métrico: 2 m²/spray 400 ml

Espesor: de 7 a 25 micras

Libre de polvo: 10 minutos.

Resistente a temperaturas entre 100 > 120° C.

Disponibile en colores metalizados: Azul - Azul oscuro - Gris - Negro - Rojo - Verde.



METALIZADO

Tinta acrílica com efeitos metálicos especiais.

Rendimento métrico: 2 m²/spray 400 ml

Espessura: 7 a 25 microns

Livre de pó: 10 minutos. Suporta temperaturas de 100> 120° C.

Disponível em cores metalizadas: Azul - Azul escuro - Cinza - Preto - Vermelho - Verde.



Cod	Colore	Ean
7VF400	Oro Ducato	8020089 998731
7VD400	Oro Rico Pálido	8020089 998755
7VG400	Plata	8020089 998724
7VE400	Cobre	8020089 998748



ORO DUCATO - ORO RICO PALIDO - PLATA - COBRE

Pintura acrílica con efectos especiales.

Rendimiento métrico: 2 m²/spray 400 ml

Espesor: de 6 a 21 micras

Libre de polvo: 10 minutos.

Resistente a temperaturas entre 90 > 110° C.

Disponibile en color: Oro Ducado - Oro Rico Pálido - Plata - Cobre



OURO DUCATO - OURO RICO PALIDO PRATA - COBRE

Tinta acrílica com efeitos especiais.

Rendimento métrico: 2 m²/spray 400 ml

Espessura: 6 a 21 microns

Livre de pó: 10 minutos.

Suporta temperaturas de 90 > 110° C.

Disponível nas cores: Ouro Ducato - Ouro Rico Palido - Prata - Cobre



COLORES CORES



Cod	Colore	Ean
8VF500	Naranja Fluo	8020089 998496
8VB500	Blanco	8020089 998533
8VD500	Azul Fluo	8020089 998519
8VC500	Amarillo Fluo	8020089 998526
8VA500	Negro	8020089 998540
8VG500	Rosa Fluo	8020089 998489
8VE500	Verde Fluo	8020089 998502



MARCADORES

Pintura acrílica para trazado específico en paredes, pavimentos, asfalto, cemento y madera.

Alta resistencia al desgaste y a los agente atmosféricos.

Rendimiento métrico: 2 m²/spray 500 ml - Libre de polvo: 10 minutos.

Temperatura de funcionamiento: -10°C > 100°C.

Se puede usar en todas las posiciones gracias a su válvula de 360°.

Disponible en color: Naranja Fluorescente - Blanco - Amarillo Fluorescente - Negro - Rosa Fluorescente - Verde Fluorescente



TRAÇADORESS

Tinta acrílica para traçagem específica em alvenaria, pisos, asfalto, cimento e madeira, alta resistência ao desgaste e agentes atmosféricos

Rendimiento métrico: 2,5 m²/spray 500 ml - Livre de pó: 10 minutos.

Temperaturas de funcionamento: -10° C > 100° C.

Pode ser usado em todas as posições graças à válvula de 360°.

Disponível nas cores: Laranja Fluorescente - Branco - Azul Fluorescente - Amarelo Fluorescente - Preto - Rosa Fluorescente - Verde Fluorescente.



Cod	Colore	Ean
7VI400	Cromado	8020089 998588
7VH400	Dorado	8020089 998595



REFLECTANTE

Pintura acrílica con efectos reflectantes especiales.

Rendimiento métrico: 2 m²/spray 400 ml

Espesor: de 6 a 21 micras

Libre de polvo: 10 minutos.

Resistente a temperaturas entre 90 > 110° C.

Disponible en las siguientes versiones: Efecto Cromado - Efecto Dorado



ESPELHANTE

Tinta acrílica com efeitos especiais de espelho.

Rendimiento métrico: 2m²/spray 400ml

Espessura: 6 a 21 microns

Libre de pó: 10 minutos.

Suporta temperaturas de 90 > 110° C.

Disponível nas seguintes versões: Efeito Cromado - Efeito Dourado



COLORES CORES

DECAPANTES LIQUIDOS

DECAPANTES LÍQUIDOS

SVERNICEX I



DECAPANTE POR INMERSION

No contiene disolventes clasificados R40 y no contiene Diclorometano.
Penetra la capa de resina, para separarla del soporte, despegándola de una manera característica.
Finalmente lo reblandece, facilitando su rápida eliminación.
Velocidad de acción: de 1 a 15 minutos (dependiendo del tipo de pintura y barniz)



Size	Code	Ean
5 litros	702005	



REMOVER DE PINTURA POR IMERSÃO

Não contém solventes classificados como R40 e não contém Diclorometano.
Penetra na camada da resina, separa-a da base, inchando-a de forma característica.
Finalmente amolece, facilitando sua rápida remoção.
Velocidade de ação: de 1 a 15 minutos (dependendo do tipo de tinta e verniz)

SVERNICEX P



DECAPANTE DENSO EN GEL

No contiene disolventes clasificados R40 y no contiene Diclorometano.
Penetra la capa de resina, para separarla del soporte, despegándola de una manera característica.
Finalmente lo reblandece, facilitando su rápida eliminación.
Se debe usar con un pincel.
Velocidad de acción: de 1 a 15 minutos (dependiendo del tipo de pintura y barniz)



Size	Code	Ean
750 ml	701001	8020089 701010
5 litros	701005	



REMOVEDOR DENSO EM GEL

Não contém solventes classificados como R40 e não contém Diclorometano.
Penetra na camada da resina, separa-a da base, inchando-a de forma característica.
Finalmente amolece, facilitando sua rápida remoção.
Deve ser usado com um pincel.
Velocidade de ação: de 1 a 15 minutos (dependendo do tipo de tinta e verniz)



INDUSTRIA

GRASAS

MASSAS LUBRIFICANTES

GF500



Size	Code	Ean
125 ml	1GB125	8020089 999721
500 ml	1GB500	8020089 999714
450 gr		
1000 ml	1GB001	8020089 999707
900 gr		



GRASA VASELINA TECNICA

Reduce la fricción y evita el bloqueo de movimientos mecánicos.

Para cerraduras, bisagras, persianas, roscas.

Protege la goma, etc. y lubrica las partes de la madera. La grasa se presenta en forma de pasta y de color blanco-nieve.

Punto de inflamación 200° C

Punto de fusión 58-68° C

Penetración a 25° C: 170-200

Viscosidad a 100° C: 5 cSt



MASSA VASELINA TÉCNICA

Reduz o atrito e impede o bloqueio de movimentos mecânicos.

Para fechaduras, dobradiças, persianas, tampas de rosca.

Protege a borracha, etc. e faz com que as peças de madeira deslizem.

A massa é pastosa e incolor branca-neve.

Ponto de inflamação 200° C

Ponto de fusão 58-68° C

Penetração a 25° C: 170-200

Viscosidade a 100° C: 5 cSt



GF501



Size	Code	Ean
125 ml	1GC125	8020089 999684
500 ml	1GC500	8020089 999677
450 gr		
1000 ml	1GC001	8020089 999660
900 gr		



GRASA SILICONA TRANSPARENTE

Para la lubricación de válvulas, grifos, cadenas, superficies deslizantes, antiadhesivo para moldes, montajes eléctricos y electrónicos, aisladores, juntas, bisagras, sellos, cubiertas de "campana de vacío", sondas.

Inerte y Seguro. Hidrorepelente. Resiste al agua dulce y salada.

La grasa se presenta en forma de pomada y translúcido.

Rigidez dieléctrica (kw/mm) >=15.

Intervalo de temperatura -50°/+250° C.



MASSA DE SILICONE TRANSPARENTE

Para a lubrificação de válvulas, torneiras, correntes, superfícies deslizantes, anti-adesivo para moldes, montagens elétricas e eletrônicas, isoladores, juntas, dobradiças, vedantes, tampas de bombas de vácuo, sondas.

Inerte e Seguro. Hidrorepelente. Resistente a água doce e salgada.

A massa é pastosa e translúcida.

Rigidez dielétrica (kw/mm) >= 15.

Temperatura de serviço: -50°/+250°



INDUSTRIA

GF502



Size	Code	Ean
125 ml	1GD125	8020089 999646
500 ml	1GD500	8020089 999639
450 gr		
5000 ml	1GD005	8020089 999615
4,5 kg		



GRASA DE LITIO DE USO GENERAL

Para la lubricación y engrasado, de vehículos, de maquinaria industrial, autopropulsada y fija. Para bisagras, engranajes, cerraduras, pernos, cables, vainas, etc.

La grasa se presenta en forma de pomada y de color beige.

Graduación NLGI 2 Punto goteo 190° C.

Penetración de trabajo 60 golpes: 280 mm²

100.000 golpes: 292 mm² Carga de soldadura IP239: 120 kg.

Intervalo de temperatura: -25°/+120°C.



MASSA DE LITIO DE USO GERAL

Para lubrificação com massa de veículos automóveis, maquinaria industrial móvel e fixa. Para rolamentos, engrenagens, fechaduras, pinos, cubos de roda, guias, cabos, bainhas, etc.

A massa é gordurosa de cor bege.

NLGI Grau 2 Ponto de gota 190° C.

Penetração trabalhada 60 golpes: 280 mm²

100.000 golpes: 292 mm² Carga de soldadura IP239: 120 kg.

Temperatura de serviço: -25°/+ 120° C.

GF503



Size	Code	Ean
125 ml	1GE125	8020089 999608
500 ml	1GE500	8020089 999592
450 gr		



GRASA DE LITIO PARA COJINETES

Cumple los requisitos de lubricación con propiedad "extrema presión". Indicado para la lubricación de COJINETES de fricción rasante, sujetos a vibraciones y cargas elevadas.

La grasa se presenta en forma de pomada y de color beige

Graduación NLGI 2 Punto goteo 190° C.

Penetración de trabajo 60 golpes: 280 mm²

100.000 golpes: 292 mm² Carga de soldadura IP239: 270 kg.

Intervalo de temperatura: -25°/+120° C.



MASSA DE LITIO PARA CHUMACEIRAS

Cumpr os requisitos de lubrificação com propriedades de "extrema pressão". Adequado para a lubrificação de rolamentos e chumaceiras, sujeitos a cargas altas e vibrações.

A massa é gordurosa e de cor bege.

NLGI Grau 2 Ponto de gota 190° C.

Penetração trabalhada 60 golpes: 280 mm²

100.000 golpes: 292 mm² Carga de soldadura IP239: 270 kg.

Temperatura de serviço: 25°/+120° C.



INDUSTRIA

GF504



Size	Code	Ean
125 ml	1GF125	8020089 999561
500 ml	1GF500	8020089 999554
450 gr		
5000 ml	1GF005	8020089 999530
4,5 kg		



GRASA DE BISULFURO DE MOLIBDENO

Particularmente adecuado para la lubricación de piezas y mecanismo expuesto a condiciones severas. Lubricación de cojinetes, articulaciones, juntas, cremalleras, ruedas dentadas, brazos articulados, poleas, etc.

La grasa se presenta en forma de pomada y de color gris oscuro.

Graduación NLGI 2

Punto goteo 180° C.

Penetración de trabajo: 265/295 mm²

Intervalo de temperatura: -20°/+140° C.



MASSA DE BISSULFURETO DE MOLIBDÉNIO

Massa especialmente adequada para a lubrificação de mecanismos sujeitos a condições severas. Lubrificação de rolamentos, juntas, articulações, acoplamentos, juntas, engrenagens, rodas dentadas, guias, braços articulados, polias, etc.

A massa é gordurosa de cor cinza escuro.

NLGI Grau 2

Ponto de gota 180° C.

Penetração trabalhada: 265/295 mm²

Temperatura de serviço: -25°/+120° C.



GF505



Size	Code	Ean
125 ml	1GG125	8020089 999523
500 ml	1GG500	8020089 999516



GRASA AL PTFE (TEFLON)

Para la lubricación a largo plazo de acoplamientos de metal/metal, metal/plástico, plástico/plástico.

Ideal para motores marinos, maquinaria de jardín especialmente si está expuesto a condensación, lluvia y chorros de agua. Liso homogéneo de color ámbar.

Graduación NLGI 2

Punto goteo 180° C.

Penetración de trabajo golpe: 280 mm²

Intervalo de temperatura: -25°/+130° C.



MASSA COM PTFE (TEFLON)

Para lubrificação de longa vida de componentes em metal/metal, metal/plástico, plástico/plástico.

Ideal para lubrificação de motores marítimos, máquinas de jardim, especialmente se expostos a condensação, chuva e jatos de água. Cor âmbar homogénea suave.

NLGI Grau 2

Ponto de gota 180° C.

Penetração trabalhada: 280 mm²

Temperatura de serviço: -25°/+130° C.



INDUSTRIA

GF506



Size	Code	Ean
500 ml 450 gr	1GH500	8020089 999516



GRASA USO ALIMENTARIO

Cumple con los requisitos más estrictos de las especificaciones emitidas por organizaciones como F.D.A., F.U.

Específico para la lubricación de órganos mecánicos utilizados para la producción de productos alimentarios: pasteleras, panificadoras, elaboraciones de fruta, industria conservera.

La grasa se presenta en forma de pomada de color blanco.

Punto inflamable: > 200° C.



MASSA USO ALIMENTAR

Esta massa cumple os requisitos das especificações mais rigorosas emitidas por organizações como F.D.A., F.U.

Específico para a lubrificação de peças de máquinas usadas na produção de alimentos: panificação, pastelaria, transformação de frutas e de produtos lácteos, fábricas de conservas.

A massa é macia, com uma textura de cor branca.

Ponto de inflamação: > 200° C

EXPO MIXTO GRASAS



Size	Code	Ean
	1GAESP	



EXPOSITOR MIXTO GRASAS 125 ml

1GB125	GF500 GRASA VASELINA TECNICA	4 ud.
1GC125	GF501 GRASA SILICONA TRANSPARENTE	4 ud.
1GD125	GF502 GRASA DE LITIO DE USO GENERAL	4 ud.
1GE125	GF503 GRASA DE LITIO PARA COJINETES	4 ud.
1GF125	GF504 GRASA DE BISULFURO DE MOLIBDENO	4 ud.
1GG125	GF505 GRASA AL PTFE (TEFLON)	4 ud.



EXPOSITOR DE MASSAS 125 ml

1GB125	GF500 MASSA VASELINA TÉCNICA	4 ud.
1GC125	GF501 MASSA DE SILICONE TRANSPARENTE	4 ud.
1GD125	GF502 MASSA DE LITIO DE USO GERAL	4 ud.
1GE125	GF503 MASSA DE LITIO PARA CHUMACEIRAS	4 ud.
1GF125	GF504 MASSA DE BISSULFURETO DE MOLIBDÉNIO	4 ud.
1GG125	GF505 MASSA COM PTFE (TEFLON)	4 ud.



INDUSTRIA

GOLD GREASE L



Size	Code	Ean
750 ml	710001	8020089 710012



GRASA DE COBRE

Específico para altas temperaturas (más de 1.000° C) o como lubricante con propiedades E.P.

Se presta a todas las situaciones donde se requiera, un óptimo poder antigripante, anticorrosivo y lubricante, en presencia de cargas muy elevadas.

La grasa se presenta en forma de pomada de color cobrizo - Infusible
Fuerza dieléctrica (kw/mm) > = 15.



MASSA DE COBRE

Específico para altas temperaturas (acima de 1.000° C) ou como lubrificante com propriedades E.P.

Pode ser utilizado em todas as situações em que é necessário um excelente poder anti-gripante, anticorrosivo e lubrificante, e, na presença de cargas muito elevadas.

A massa é de cor cobreada - Sem ponto de gota
Resistência dielétrica (kw/mm) > = 15.



TRABAJO CON METALES

TRABALHO DE METAIS

EM 10



Size	Code	Ean
1000 ml	44ME01	8020089 993798



TALADRINA MINERAL

Lubrificorefrigerante emulsionable "MILD EP", universal y biostable.

Disuelto en agua forma una emulsión o mezcla lechosa estable.

Ideal per corte, rectificado, fresado y para machihembrar, etc para cualquier tipo de metal excluido la aleacion ligera amarilla (cobre, latón).

Concentración y uso: Trabajos genéricos: del 3 al 6%

Trabajos medio-duros: del 6 al 10%.



EMULSÃO MINERAL

Lubrificante emulsionável "MILD EP", universal e bioestável.

Misturado em água, forma-se uma emulsão leitosa estável.

Ideal para o corte, torneamento, fresagem, etc. de qualquer metal, exceto para as ligas amarelas (cobre, latão).

Concentrações de uso: Trabalho geral: de 3 a 6%

Trabalho médio-pesado: de 6 a 10%



INDUSTRIA

LOGIQ
COOL EM

Size	Code	Ean
5 lt	01ME05	8020089 995952
25 lt	01ME25	8020089 995945



EMULSIONABLE MINERAL

Refrigerante que se emulsiona fácilmente en el agua de forma "lechosa" estable. A base de minerales, es ideal para operaciones de media gravosidad en materiales ferrosos no ferrosos. Libre de aminas secundarias y fenoles.

Concentración de uso: Procesos genéricos: 3-7%

Procesos medio-pesado: 8-10%

Valor de emulsión del pH óptimo al 5%: 9.2

Coefficiente Refractométrico: 1.0

Contenido de aceite mineral: 55% aprox.



EMULSÃO MINERAL

Lubrificante refrigerante que se dispersa em água, forma uma emulsão "leitosa" estável. Base mineral, é ideal para trabalhos médios em materiais ferrosos e não ferrosos, isentos de aminas secundárias e fenóis.

Concentrações de utilização: Usos gerais: 3-7%

Carga média/pesada: 8-10%.

Valor do pH da emulsão a 5%: 9.2

Coefficiente Refratométrico: 1.0

Conteúdo de óleo mineral: cerca de 55%.

LOGIQ
COOL SM

Size	Code	Ean
5 lt	02ME05	8020089 995921
25 lt	02ME25	8020089 995914



EMULSIONABLE SEMISINTÉTICO

Refrigerante que se emulsiona fácilmente en el agua de forma "opalescente-traslúcida" estable. Es ideal para operaciones de Rectificado o corte en materiales ferrosos y no ferrosos. Libre de aminas secundarias, fenoles, boro y cloro.

Concentración de uso: Procesos genéricos: 3-7%

Procesos medio-pesado: 8-10%.

Rectificado: 3-5%

Valor de emulsión del pH óptimo al 5%: 9.2

Coefficiente Refractométrico: 1.8 - Contenido de aceite mineral: 15% aprox



EMULSÃO SEMI-SINTÉTICA

Lubrificante refrigerante que se dispersa em água forma uma emulsão "translúcida opalescente" estável. É ideal para trabalhos de retificação e corte de materiais ferrosos e não ferrosos, isento de aminas secundárias fenóis, boro e cloro.

Concentrações de utilização: Usos gerais: 3-7%

Carga média/pesada: 8-10%.

Retificação: 3-5%

Valor do pH da emulsão a 5%: 9.2

Coefficiente Refractométrico: 1.8 - Conteúdo de óleo mineral: cerca de 15%



INDUSTRIA

LOGIQ
CUT TA17

Size	Code	Ean
5 lt	19ME05	8020089 998983
25 lt	19ME25	

**ACEITE DE CORTE DE ALUMINIO ENTERO**

Específico para operaciones de torneado, taladrado y corte en Aluminio, aleaciones y aleaciones amarillas. Reducidísima tendencia a la formación de nieblas de aceite y evaporación. Destaca por una buena compatibilidad cutánea para los trabajadores.

Uso: Al ser un aceite de corte entero, siempre debe usarse tal como es.
Viscosidad a 40° C: 16 cSt Punto de inflamabilidad: 140° C.
Peso específico a 15° C: 0,895 kg/l.

**ÓLEO DE CORTE PURO PARA ALUMINIO**

Específico para operações de torneamento, furação e corte em Alumínio e suas ligas, e ligas amarelas. Isento de cloro. Tem uma tendência muito baixa para a formação de névoas de óleo e evaporação. Evidencia uma boa compatibilidade cutânea com benefício para os operadores.

Utilização: Por ser um óleo de corte puro deve sempre ser usado tal como é fornecido.

Viscosidade a 40° C: 16 cSt Ponto de inflamação: 140° C.
Peso específico a 15° C: 0.895 kg/l.

REFAN
OIL 163

Size	Code	Ean
750 ml	163001	8020089 163016

**ACEITE DE CORTE ENTERO EXTREMA PRESIÓN**

Compuesto de aceites enteros súper refinados, oleínas y adhesivos especiales. Sin disolventes. Específico para todas las perforaciones, cortes, fileteado y machihembrado de metales. Dispersa el calor de la herramienta, evitando el sobrecalentamiento. Resiste las temperaturas más críticas. Favorece la eliminación de viruta. Mejora los acabados y alarga la vida de la herramienta.

Punto de inflamabilidad: 300°C. Peso específico a 20°C: 0,970 kg/l.

**ÓLEO DE CORTE PURO EXTREMA PRESSÃO**

Composto por óleos integrais super refinados, oleínas e adesivos especiais. Sem solventes. Específico para todas as operações de perfuração, corte, roscagem e fresagem de metais. Dispersa o calor da ferramenta, evitando o sobre-aquecimento. Suporta as temperaturas mais críticas. Favorece a eliminação das limalhas. Melhora os acabamentos das peças e prolonga a vida útil das ferramentas.

Ponto de inflamação: 300° C. Peso específico a 20° C: 0.970 kg/l.



INDUSTRIA

LOGIQ R24



Size	Code	Ean
500 ml	173001	8020089 173015



DETERGENTE HIGIENIZANTE PARA EMULSIONES

De amplio espectro, es capaz de desinfectar y preservar la emulsión, evitando su descomposición.

Es un desinfectante de mantenimiento, esto significa que usado de forma constante y regular, una vez al mes, en la emulsión, la mantiene limpia y reduce su inestabilidad.

La botella de 500 ml es una dosis exacta por cada 100 litros de emulsión.



DETERGENTE HIGIENIZANTE PARA EMULSÕES

De amplo espectro, é capaz de higienizar e preservar a emulsão, evitando os maus cheiros.

É um desinfetante de manutenção, o que significa que usado regularmente e adicionado uma vez por mês na emulsão, mantém a emulsão limpa, reduzindo as mudanças totais.

O frasco de 500 ml é uma dose exata por 100 litros de emulsão.

ABSORBENTES

ABSORVENTES

DRY 626



Size	Code	Ean
10 kg	220004	8020089 220047



ABSORBENTE GRANULADO

Polvo granulado absorbente, basado en silicato de magnesio, una sal con propiedades especiales, adecuado para recoger cualquier sustancia fluida del suelo. Las características principales de DRY 626 son la naturaleza física esponjosa de sus partículas y del granulado horadado, que le impide romperse bajo el peso de personas o cosas, gracias a la dureza natural del silicato. ESPECÍFICO. Puede absorber sustancias de naturaleza diversa. ANTIDESLIZANTE- INERTE. **Modo de empleo:** Distribuir en las zonas donde este la mancha o se prevea que pueda ocurrir. La absorción de la sustancia se evidencia con el cambio de color del polvo, que se vuelve oscuro.



ABSORVENTE GRANULADO

Pó granulado absorbente, à base de silicato de magnésio, um sal com propriedades particulares, apropriado para absorver qualquer substância fluida derramada pelo chão. As características principais do DRY 626, são a natureza física esponjosa das suas partículas e o granulado oco, que impede de esmagar-se debaixo do peso de pessoas ou equipamentos, graças à dureza natural do silicato. ESPECÍFICO. Pode absorver substâncias de diversas naturezas. ANTIDESLIZANTE- INERTE. **Modo de utilização:** Colocar nas zonas onde hajam derrames, ou se preveja que possam ocorrer. A absorção das substâncias é evidenciada com a alteração da cor do pó, que se vai tornando escuro.



INDUSTRIA

FAST



Size	Code	Ean
5 Kg	225004	8020089 225042



SUPER ABSORBENTE EN POLVO

INERTE - SEGURO - NO ES INFLAMABLE - ALTO RENDIMIENTO (equivalente 10 veces el rendimiento de los absorbentes del mercado). Mejora la seguridad en el medio ambiente, solucionando en tiempos breves las caídas accidentales de líquidos peligrosos como: Disolventes, Ácidos, Pinturas, Tintas, Lubrificantes, Grasas, Aceites, Alimentos, fluidos varios de origen humano y animal, etc. **Modo de empleo:** 1. Rodear con FAST la sustancia para absorber- 2. Cubrir la sustancia con FAST- 3. Barrer energicamente con movimientos circulares, presionando el polvo y la sustancia a absorber. 4. Retirar todo. **NOTA:** Usar cepillo con cerdas rígidas



SUPER ABSORBENTE EM PÓ

INERTE- SEGURO- NÃO INFLAMÁVEL- ALTO RENDIMENTO (equivalente a 10 vezes o rendimento dos absorventes normais do mercado). Melhora a segurança do meio ambiente, solucionando rapidamente os derrames acidentais de líquidos perigosos como: Solventes, Ácidos, Vernizes, Tintas, Lubrificantes, Massas, Óleos de corte, Alimentos, Fluidos vários de origem humana e animal, etc. **Modo de utilização:** 1. Rodear com FAST a substância a absorver. 2. Cobrir a substância com FAST. 3. Varrer energicamente com movimentos circulares, pressionando o pó e a substância a absorver. 4. Recolher tudo. **NOTA:** Usar uma vassoura ou escova com cerdas duras.



SNOW 152



Size	Code	Ean
10 Kg	1Y1SEC	8020089 996355

ABSORBENTE NEUTRALIZADOR
PARA ÁCIDO SULFÚRICO

Polvo Absorbente ligerísimo, inerte y amorfo, a base de silicatos de aluminio, con aditivo básico, específico para absorber y neutralizar soluciones de ácido sulfúrico de los acumuladores de baterías. El rendimiento de SNOW 152 se ha de considerar teniendo siempre en cuenta su doble acción, ya que el ácido sulfúrico tiene que ser NEUTRALIZADO y ABSORBIDO, mientras que en el caso de otros líquidos o semilíquidos, puede únicamente ejercer la opción de absorción. **ABSORCIÓN+NEUTRALIZACIÓN:** 1 lt de Ácido Sulfúrico, densidad 1,27 kg/dcm = 1,1kg de SNOW 152. **ABSORCIÓN:** 1 lt de Ácido Sulfúrico, densidad 1,27 kg/dcm = 530 gr. di SNOW 152

ABSORVENTE NEUTRALIZADOR
PARA ÁCIDO SULFÚRICO

Pó Absorbente muito leve, inerte e amorfo, à base de silicatos de alumínio, com aditivo básico, específico para absorver e neutralizar soluções de ácido sulfúrico das baterias auto. O rendimento de SNOW 152 'deve considerar-se tendo sempre em conta a sua dupla ação, uma vez que o ácido sulfúrico tem de ser NEUTRALIZADO e ABSORVIDO, enquanto que no caso de outros líquidos ou semilíquidos, pode unicamente exercer a opção de absorção, **ABSORÇÃO + NEUTRALIZAÇÃO:** 1 lt de Ácido Sulfúrico, densidade 1,27 kg/dcm = 1,1 kg de SNOW 152. **ABSORÇÃO:** 1 lt de Ácido Sulfúrico, densidade 1,27 kg/dcm = 530 gr. de SNOW 152.



INDUSTRIA

RUGINOX



Size	Code	Ean
250 ml	735250	8020089 735251
750 ml	735001	8020089 735015



DECAPANTE CONVERTIDOR DE OXIDO

DECAPANTE: 1. Aplicar Ruginox sobre la superficie oxidada. 2. Dejar actuar unos dos minutos. 3. Eliminar los residuos disueltos, enjuagar y secar.

CONVERTIDOR: 1. Aplicar Ruginox sobre la superficie oxidada. 2. Asegurarse que en las primeras TRES HORAS, la superficie tratada está protegida del agua o lluvia. 3. Esperar la fase completa de transformación del óxido en metal, se obtiene entre 12 y 24 horas después. La conversión de la superficie se presentará en un color blanco opaco. 4. Eliminar el exceso de producto con abundante enjuague de agua limpia.



DECAPANTE E CONVERSOR DE FERRUGEM

DECAPANTE: 1. Aplique Ruginox na superfície sólida e enferrujada. 2. Deixar atuar dois minutos. 3. Remova os resíduos dissolvidos, enxaguar e secar.

CONVERSOR: 1. Aplicar Ruginox na superfície sólida e enferrujada. 2. Certificar-se que nas primeiras três horas a superfície tratada está protegida da água e da chuva. 3. Aguardar a fase completa de processamento da ferrugem do metal entre 12 e 24 horas. A conversão é evidenciada através da superfície que terá uma cor branca opaca. 4. Retirar o excesso de produto com abundante enxaguamento com água limpa.

ZINC L



Size	Code	Ean
1 lt	951001	8020089 951019
5 lt	951005	8020089 951019



ZINC LÍQUIDO LISTO AL USO

Tratamiento puro a base de zinc micronizado en más del 98%.

Listo para usar.

Color brillante

Protección: 21 micras

Resiste temperaturas de 300°C.

1. Aplicar en superficies perfectamente limpias, libres de óxido y secas.
2. Agitar bien el producto, utilizar un mezclador eléctrico, durante al menos 10 minutos. 3. Recoger la cantidad necesaria, y cerrar inmediatamente el bidón o la lata. 4. Aplicar con pincel o bien pulverizando con la pistola.

ZINCO LÍQUIDO PRONTO A USAR

Tratamento puro à base de zinco micronizado acima de 98%.

Pronto para usar.

Cor brilhante

Proteção: 21 microns

Resiste a uma temperatura de 300° C.

1. Aplique em superfícies perfeitamente limpas, secas e sem ferrugem.
2. Agite bem o produto, usando um misturador elétrico, por pelo menos 10 minutos. 3. Recolha a quantidade necessária, fechando imediatamente o bidón ou a lata. 4. Aplique com uma escova ou spray com uma pistola de copo.



INDUSTRIA

SPEED



Size	Code	Ean
1 lt	808001	8020089 808016



PASACABLES QUÍMICO LÍQUIDO

SPEED es un producto de gran rendimiento y práctico gracias al tapón dosificador que evita el desperdicio. El producto es específico para operaciones de inserción de cables eléctricos unipolares y multipolares en tubos de PVC rígido o flexible, colocados en cajas de conexiones.

Evita daños a los revestimientos y envejecimiento de los cables.

Se distribuye directamente sobre los cables, a lo largo de la longitud del mismo, a medida que se avanza. También se puede distribuir en el conducto obligatorio, procediendo inmediatamente a la operación.



PASSA CABOS QUÍMICO LÍQUIDO

O SPEED é um produto de grande desempenho e é prático graças ao bocal dispensador que evita o desperdício. O produto é específico para as operações de inserção de cabos elétricos monopolares e multipolares em tubos de PVC rígidos ou flexíveis, colocados em caixas de derivação.

Evita danos aos revestimentos e o envelhecimento dos cabos.

É colocado diretamente nos cabos, ao longo de todo o comprimento dos mesmos, enquanto são colocados. Também pode ser colocado no tubo, procedendo de imediato à operação de inserção do cabo.



SOLDADURA

SOLDADURA

SCOR



Size	Code	Ean
5 lt	781005	
25 lt	781025	



ANTIPROYECCIONES LÍQUIDO CONCENTRADO

Para soldadura de hilo continuo. Fórmula ecológica concentrada a base de agua SIN SILICONAS Y DISOLVENTES. Inodoro e incoloro.

Se utiliza con un rociador, puro o diluido en agua del 30% al 50%.

Rociar directamente sobre la superficie y/o sobre la antorcha incluso si está caliente, a una distancia de unos 20 cms. El producto al estar húmedo, con una pulverización homogénea es suficiente.

No contiene siliconas, se puede utilizar en todas las situaciones en las que se planea fases sucesivas de pintura.



ANTI-PROJEÇÕES LÍQUIDO CONCENTRADO

Para soldadura contínua a fio. Fórmula ecológica baseada em água concentrada SEM SILICONES NEM SOLVENTES. Inodoro e incolor.

É usado com um pulverizador, puro ou diluído em água de 30% a 50%.

Pulverizar diretamente na superfície e/ou na tocha, mesmo que esteja quente, a uma distância de cerca de 20 cm. O produto é muito líquido e humidificante, pelo que é suficiente uma pulverização homogénea.

Não contém silicones, pelo que pode ser usado em todas as situações, nas diversas fases de pintura.



INDUSTRIA

ECO
WELD L

Size	Code	Ean
500 ml	2LB500	8020089 996652

**ANTIPROYECCIONES LÍQUIDO LISTO PARA EL USO**

Soldadura de hilo continuo. Fórmula ecológica a base de agua SIN SILICONAS Y DISOLVENTES. Inodoro e Incoloro. Se utiliza tal cual.

Rociar directamente sobre la superficie y/o sobre la antorcha incluso si está caliente, a una distancia de unos 20 cms. El producto al estar húmedo, con una pulverización homogénea es suficiente.

No contiene siliconas, se puede utilizar en todas las situaciones en las que se planea fases sucesivas de pintura. Una botella de 500 ml tiene un rendimiento igual al de dos aerosoles de 400 ml.

**ANTI-PROJEÇÕES LÍQUIDO PRONTO PARA USO**

Para soldadura contínua a fio. Fórmula ecológica baseada em água concentrada SEM SILICONES NEM SOLVENTES. Inodoro e incolor. É usado conforme fornecido.

Pulverizar diretamente na superfície e/ou na tocha, mesmo que esteja quente, a uma distância de cerca de 20 cm. O produto é muito líquido e humidificante, pelo que é suficiente uma pulverização homogénia.

Não contém silicones, pelo que pode ser usado em todas as situações, nas diversas fases de pintura. Uma garrafa de 500 ml tem um rendimento igual a duas latas de spray de 400 ml.

SAF WELD L



Size	Code	Ean
1000 ml	776001	8020089 776018

**DECAPANTE EN PASTA
PARA SOLDADURAS ACERO INOX**

Decapante para la eliminación del ennegrecido de la soldadura del acero inoxidable con acabado brillante o satinado, con la cualidad de absoluta seguridad, tanto para el operador como para el metal tratado.

Al contrario de la mayor parte de productos del mercado, esta fórmula NO ES TOXICA, ES DE OLOR NEUTRALIZADO Y NO ES NOCIVO. Seguro y eficaz, no altera la superficie reflectante del acero. No mancha el metal y No deja huellas ni rayas blancas en las superficies tratadas.

**DECAPANTE EM PASTA
PARA SOLDADURAS AÇO INOX**

Decapante para a limpeza do enegrecimento da soldadura de aço inoxidável, com acabamento brilhante acetinado, com absoluta segurança, tanto para o operador como para o metal tratado.

Diferencia-se da maioria dos produtos no mercado, porque a sua fórmula NÃO É TÓXICA, É DE ODOR NEUTRO E NÃO É NOCIVA. Seguro e eficaz, não altera a superfície brilhante do aço. Não mancha o metal e não deixa marcas nem raios brancos nas superfícies tratadas



INDUSTRIA

SAF WELD F



Size	Code	Ean
1000 ml	775001	8020089 775011

DECAPANTE LIQUIDO
PARA SOLDADURAS ACERO INOX

Decapante para la eliminación del ennegrecido de la soldadura de acero inoxidable, con las mejores cualidades de seguridad para los operarios. Se presenta en forma líquida y gracias a su lento secado, mantiene su eficacia inalterable durante mucho tiempo. Al contrario de la mayor parte de productos del mercado, esta fórmula NO ES TOXICA, ES DE OLOR NEUTRALIZADO Y NO ES NOCIVO, ni por contacto ni por inhalación. De acción rápida, normalmente 30 minutos son suficientes para un tratamiento.

DECAPANTE LIQUIDO
PARA SOLDADURAS DE AÇO INOX

Decapante para a limpeza do enegrecimento da soldadura de aço inoxidável, cumprindo as normas de segurança para os operadores. Fornecido em líquido e, graças à sua secagem lenta, mantém a sua eficácia inalterada por muito tempo. Diferencia-se da maioria dos produtos no mercado, porque a sua fórmula NÃO É TÓXICA, É DE ODOR NEUTRO E NÃO É NOCIVA, nem por contato, nem por inalação. Atuação rápida, geralmente 30 minutos são suficientes para um tratamento.





INDUSTRIA

DETERGENTES DESENGRASANTES

DETERGENTES DESENGORDURANTES

THOR 91



DESENGRASANTE SÚPER CONCENTRADO

Detergente alcalino a base de agua. Se puede utilizar en muchas operaciones de limpieza normal, profunda y grave sin afectar metales, materiales plásticos y otras superficies. Garantiza una limpieza perfecta. Específico para situaciones extremas. Para limpiar: Motores, Máquinas de movimientos de tierra, Sentinas de embarcaciones, etc.

Se diluye en el agua del 3 al 15% según la consistencia de la suciedad.

Se puede utilizar mediante pulverización, cepillado, con bombas manuales de baja presión, inmersión y con Hidrolimpiadora.



Size	Code	Ean
5 lt	129005	
25 lt	129025	



DESENGORDURANTE SUPER CONCENTRADO

Detergente alcalino à base de água. Pode ser usado em muitas operações de limpeza normais, profundas e pesadas sem afetar metais, plásticos e outras superfícies. Garante uma limpeza perfeita. Específico para situações extremas. Para limpar: Motores, máquinas agrícolas e de movimentação de terras, porões de barcos, etc.

É diluído em água de 3 a 15% em função da consistência da sujidade.

Pode ser utilizado por pulverização, escovagem, com bombas manuais de baixa pressão, de imersão e de lavagem a alta pressão.

STEAM 100



DESENGRASANTE MULTIUSO

Detergente alcalino a base de agua. Se puede utilizar en muchas operaciones de limpieza normal, profunda y grave sin afectar metales, materiales plásticos y otras superficies. Garantiza una limpieza perfecta. Específico para situaciones extremas.

Para limpiar: Motores, herramientas, automóviles, etc.

Se diluye en agua del 3 al 30% según la consistencia de la suciedad.

Se puede utilizar mediante pulverización, cepillado, con bombas manuales de baja presión, inmersión y con hidrolimpiadora.



Size	Code	Ean
5 lt	102005	
25 lt	102025	



DESENGORDURANTE MULTIUSO

Detergente alcalino à base de água. Pode ser usado em muitas operações de limpeza normais, profundas e pesadas sem afetar metais, plásticos e outras superfícies. Garante a limpeza perfeita sem operações manuais específicas. Específico para situações extremas.

Para limpar: motores, máquinas-ferramentas, veículos motorizados, etc.

É diluído em água de 3 a 30% em função da consistência da sujidade.

Pode ser utilizado por pulverização, escovagem, com bombas manuais de baixa pressão, de imersão e de lavagem a alta pressão.



INDUSTRIA

DISOLVENTES

DISSOLVENTES

SNP 315



Size	Code	Ean
5 lt	317005	
25 lt	317025	

**DISOLVENTE INODORO CON EVAPORACIÓN LENTA**

Seguro en cualquier tipo de metal o aleaciones ligeras, no afecta la pintura, plástico, o plexiglás. Disuelve las moléculas de aceite y grasa, permaneciendo el producto activo y eficiente por mucho tiempo, si se usa en un tanque. Completamente INODORO.

Aplicaciones: Garajes - Electricistas - Carpinterías mecánicas - Pinturas industriales.

Se utiliza siempre tal cual con bombas manuales de baja presión (resistente a disolventes), con pistolas, con cepillo, en tanques de lavado de inmersión tanto de movimiento como estáticas.

**DISSOLVENTE INODORO COM EVAPORAÇÃO LENTA**

Seguro em qualquer tipo de metal ou ligas leves, não afeta tinta, plástico ou acrílico. Incorpora as moléculas de óleo e gordura, permanecendo ativo e eficiente, se usado no tanque, por longos períodos.

Aplicações: Garagens - Eletricistas - Carpintarias mecánicas - Pinturas industriais.

É sempre utilizado puro como é fornecido, com bombas manuais de baixa pressão (resistentes a solventes), com pistolas de copo, com escova, em tanques de lavagem por imersão ou estáticos.



SAFE K805



Size	Code	Ean
5 lt	805005	

**DISOLVENTE PARA LAVADO DE MOTORES**

Disolvente de lavado específico para lavar partes mecánicas y eléctricas de motores y carburadores.

Después del lavado, deja una película protectora ligera que evita el óxido y la oxidación. Es un disolvente de origen natural.

Se utiliza siempre tal cual con bombas manuales de baja presión (resistente a los disolventes), con pistolas, con cepillo, en tanques de lavado de inmersión tanto de movimiento como estáticas.

**DISSOLVENTE PARA LAVAGEM DE MOTORES**

O SAFE K805 é específico para lavagem de peças mecânicas e elétricas de motores e carburadores.

Depois de lavado, deixa uma ligeira película protetora que evita a ferrugem e oxidação. É um solvente de origem natural.

É sempre utilizado como é fornecido com bombas manuais de baixa pressão (resistentes a solventes), com pistolas de copo, com escova, em tanques de lavagem por imersão ou estáticos.



INDUSTRIA

WASH 1000



Size	Code	Ean
5 lt	312005	
25 lt	312025	



DISOLVENTE DE SEGURIDAD PARA LAVADO

Seguro en cualquier tipo de metal o aleaciones ligeras, no afecta la pintura, plástico, o plexiglás.

Disuelve las moléculas de aceite y grasa, permaneciendo el producto activo y eficiente por mucho tiempo, si se usa en un tanque.

WASH 1000 es óptimo en cualquier situación en la que se utilice un disolvente de seguridad para realizar lavados generales. Se utiliza siempre tal cual con bombas manuales de baja presión (resistente a disolventes), con pistolas, con cepillo, en tanques de lavado de inmersión tanto de movimiento como estáticas.



DISSOLVENTE DE SEGURANÇA PARA LAVAGEM

Seguro em qualquer tipo de metal ou ligas leves, não afeta tinta, plástico ou acrílico. Incorpora as moléculas de óleo e gordura, permanecendo ativo e eficiente, se utilizado no tanque, por longos períodos.

O WASH 1000 é excelente em qualquer situação em que um solvente de segurança é usado para realizar lavagens gerais. É sempre usado como é fornecido, com bombas manuais de baixa pressão (resistentes a solventes), com pistolas de copo, com escova, em tanques de imersão, com circulação ou estáticos.

LUBRICACIÓN

LUBRIFICAÇÃO

F4 LIQUIDO



Size	Code	Ean
5 lt	974005	
25 lt	974025	



LUBRICANTE AFLOJATODO

Penetrante - Protectivo - Hidrorepelente - Anticorrosivo.

Desbloquea, lubrica las tuercas, los pernos, las cerraduras y los mecanismos oxidados, la oxidación y congelado, restaurando su correcto funcionamiento.

Protege y lubrica metales, maquinaria, herramientas, motores, piezas eléctricas, engranajes, cadenas, juntas.

Garantiza un buen poder de limpieza en metales, plásticos y gomas.



LUBRICANTE DESBLOQUEANTE

Penetrante - Protetor - Impermeabilizante - Anticorrosão.

Desbloqueia, lubrifica porcas, parafusos, cavilhas, fechaduras e peças com ferrugem, oxidação e geada, restaurando o seu correto funcionamento.

Protege e lubrifica metais, máquinas, equipamentos, motores, peças elétricas, engrenagens, correntes, juntas.

Também garante um bom poder de limpeza em metais, plásticos e borrachas.



LAVAMANOS LAVA-MÃOS

EN CREMA
EM CREME

PUSH PROFESIONAL



Size	Code	Ean
3 lt	1LO005	8020089 178058
3 lt recarga	1LORIC	8020089 178058



CREMA BLANCA CON ABRASIVO

Fórmula bioestable, inatacable por las bacterias, con un alto rendimiento debido a un práctico dosificador incorporado. Excepcionalmente potencia la limpieza en Aceites, Grasas, Tierra, Óxidos, Sustancias orgánicas, Aceites minerales, etc.

Respete la epidermis. Fórmula perfumada. Con pH neutro.

Utilizar con las manos húmedas para facilitar una acción correcta y delicada de los abrasivos contenidos. Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre las manos sucias. Frotar bien hasta eliminar completamente la suciedad. Enjuagar con agua limpia y secar.



CREME BRANCO COM ABRASIVO

Fórmula bioestável, inatacável por bactérias, muito alto rendimento, com dispensador prático incorporado. Excepcional poder de limpeza de óleos, massas lubrificantes, terra, óxidos, substâncias orgânicas, etc.

Respeita a epiderme. Fórmula perfumada. Com pH neutro.

Usar com as mãos humedecidas para facilitar a ação correta e delicada dos abrasivos que contém. Dosear uma pequena quantidade de produto nas mãos sujas. Esfregar bem até à emulsão completa da sujidade. Lavar com água limpa e secar.



PUSH



Size	Code	Ean
500 ml	177001	8020089 177013



CREMA BLANCA SIN ABRASIVO

Fórmula bioestable, inatacable por las bacterias, con un alto rendimiento debido a un práctico dosificador incorporado. Específico para suciedad ligera oficinas y baños.

Fórmula perfumada. Con pH neutro.

Utilizar con las manos húmedas para facilitar una acción correcta y delicada. Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre las manos sucias. Frotar bien hasta eliminar completamente la suciedad. Enjuagar con agua limpia y secar.



CREME BRANCO SEM ABRASIVO

Fórmula bioestável, inatacável por bactérias, rendimento muito alto com prático dispensador incorporado. Especificação para escritórios ou serviços de sujidade leve.

Fórmula perfumada. Com pH neutro.

Usar com as mãos humedecidas para facilitar a ação correta e delicada. Dosear uma pequena quantidade de produto nas mãos sujas. Esfregar até à emulsão completa da sujidade. Lavar com água limpa e secar.



LAVAMANOS LAVA-MÃOS

EN GEL
EM GEL

PUSH ORANGEL



Size	Code	Ean
3 lt	1LF005	8020089 996980



GEL A LA NARANJA CON ABRASIVO

Ideal para eliminar suciedades tales como siliconas, pegamentos, masillas, etc. También se usa para grasas y suciedades resistentes.

Contiene abrasivo natural. pH 8

El perfume de naranja, obtenido de la bidestilación de la cáscara de naranja. Con dispensador incorporado.

Aplicar una pequeña cantidad del producto sobre las manos sucias SECAS. Frotar bien hasta eliminar completamente la suciedad. Enjuagar con agua limpia y secar.



GEL DE LARANJA COM ABRASIVO

Ideal para remover sujidades como silicone, colas, mástiques, etc. Também é usado para massas consistentes e sujidades gordurosas mais resistentes.

Contém abrasivo natural. pH 8

O cheiro de laranja é derivado do bidistilato de casca de laranja. Com dispensador incorporado.

Dosear uma pequena quantidade de produto em mãos sujas e SECAS. Esfregue até à emulsão completa da sujidade. Enxaguar com água limpa e secar.

PUSH PAINTGEL



Size	Code	Ean
3 lt	1LI005	8020089 996966



EN GEL CON ABRASIVO

Fórmula bioestable, inatacable por las bacterias, con alto rendimiento debido a un práctico dosificador incorporado. Tiene un poder de limpieza excepcional en pinturas, resinas catalizadas, tintas, etc.

Contiene abrasivo natural. Con pH neutro.

Aplicar una pequeña cantidad del producto sobre las manos sucias SECAS. Frotar bien hasta eliminar completamente la suciedad. Enjuagar con agua limpia y secar.



EM GEL COM ABRASIVO

Fórmula bioestável, inatacável por bactérias, elevado rendimento, com dispensador prático incorporado. Tem um poder de limpeza excepcional em tintas, resinas catalisadas, vernizes, etc.

Contém abrasivo natural. Com pH neutro.

Dosear uma pequena quantidade de produto nas mãos sujas e SECAS. Esfregar até emulsionar completamente a sujidade. Lavar com água limpa e secar.



LAVAMANOS

LAVA-MÃOS

LÍQUIDO

LÍQUIDO

GOLD HAND



Size	Code	Ean
10 lt	110010	



LAVAMANOS NEUTRO

Específico para suciedad de media intensidad.
Para uso en oficinas y baños puede ser diluido al 50% en agua.
Con pH neutro, sin abrasivo, perfumado.
Se utiliza con manos húmedas o secas según las preferencias.
Aplicar una cantidad suficiente y frotar hasta eliminar completamente la suciedad. Enjuagar con agua limpia y secar.



LAVA-MÃOS NEUTRO

Específico para a sujidade de média intensidade.
Para uso em escritórios e serviços pode ser diluído com 50% de água.
Com pH neutro, sem abrasivo, perfumado.
Usar com as mãos húmidas ou secas de acordo com a preferência.
Adicionar quantidade suficiente e esfregar até que esteja completamente limpo. Enxaguar com água limpa e secar.

EN PASTA

EM PASTA

CLER



Size	Code	Ean
1000 ml	176001	8020089 176054
4000 ml	176005	8020089 996133



CLÁSICO

Pasta clásica lavamanos de calidad, adecuada para la limpieza de manos en todas la situaciones de suciedad profunda en los sectores de mecánica, industria y bricolaje.
Con abrasivos seleccionados.
No atasca los desagües, No se seca y se mantiene blanda con el tiempo.
Con Lanolina y Jugo de limón.



CLÁSSICA

Pasta lava-mãos clássica de qualidade, indicada para a limpeza das mãos em todas as situações de sujidade pesada, nos sectores da mecânica, industrial e bricolage.
Com abrasivos seleccionados.
Não entope as tubagens, não seca, e mantém-se macia ao longo do tempo.
Com lanolina e suco de limão.





LAVAMANOS LAVA-MÃOS

WHITE



Size	Code	Ean
1000 ml	4LS001	8020089 996126
4000 ml	4LS005	8020089 996119



CREMA BLANCA

Lavamanos en pasta blanca para uso profesional.
Con abrasivos seleccionados que no atasca los desagües.
Específico para suciedades profundas.
Dos productos en UNO: excepcional lavado de manos + crema protectora.
Perfumada con pH 8,5, garantiza la máxima limpieza y una adecuada protección de la epidermis.



PASTA CREMOSA BRANCA

Lava-mãos branca em massa para uso profissional.
Com abrasivos seleccionados que não entopem as tubagens.
Específica para sujidades perofundas.
Dois produtos em UM: excepcional lavagem das mãos + creme protetor.
Perfumado, com pH 8,5, garante a máxima limpeza e proteção adequada da pele.





LIMPIEZA LIMPEZA

DETERGENTES

DETERGENTES

MULTI CLEAN



Size	Code	Ean
750 ml	209750	8020089 996942
1000 ml	209001	8020089 209011
5 lt	209005	8020089 993767
25 lt	209025	8020089 993774



DESENGRASANTE UNIVERSAL

Desengrasante en detergente para limpiar incluso la suciedad mas dura. Seguro sobre metales, plásticos y otras superficies. No afecta al aluminio si se utiliza con las disoluciones correctas. Listo para usar en botella de spray de 750 ml. Concentrado en otra confección. Aplicaciones más importantes: Auto - Náutica - Industria - Alimentación - Casa - Bricolaje



DESENGORDURANTE UNIVERSAL

Desengordurante detergente para limpar, mesmo as sujidades difíceis. Seguro em metais, plásticos e outras superfícies. Não afeta o alumínio se usado em diluições corretas. Pronto para uso em garrafa de 750 ml com pulverizador. Concentrado noutras embalagens. Aplicações mais importantes: Automóveis- Barcos- Indústrias- Alimentação - Casa - Bricolage.

BETA 10



Size	Code	Ean
750 ml	144750	8020089 144503



LIMPIADOR

QUITAMANCHAS DE TEJIDOS - Eficaz contra todo tipo de grasa y suciedad en cualquier superficie, metal, plástico incluidas las telas. Específico para limpiar: Zapatillas deportivas- Ropa de trabajo- Cuellos de camisas - Telas interiores de automóviles - Alfombras y Moquetas.



LIMPADOR MULTIUSO

TIRA-MANCHAS DE TECIDOS - Eficaz contra todos os tipos de massas, gorduras e sujidade em qualquer superfície, metal, plásticos, incluindo tecidos. Específicos para limpar: Sapatilhas - Fatos de trabalho - Colarinhos de Camisas - Tecidos interiores de carros - Tapetes e Carpets.



LIMPIEZA LIMPEZA

SPLENDID



Size	Code	Ean
750 ml	7LS750	8020089 994894



LIMPIA CRISTALES MULTIUSOS

Detergente para vidrios, espejos, cristales y superficies de acero inoxidable. Excelente también para revestimientos esmaltados, cerámica, muebles lacados y pintados.

También eficaz para eliminar el polvo de mesas, sillas, escritorios en laminado plástico, muebles de oficina, jardín, etc...

Garantiza una limpieza perfecta, un secado rápido sin rayas con un efecto anti-huella.



LIMPADOR DE VIDRO MULTIUSOS

Detergente para vidros, espelhos, cristais e superfícies de aço inoxidável.

Excelente também para revestimentos esmaltados, cerâmicas, móveis lacados e pintados.

Também é eficaz para o "pó" de mesas, cadeiras, mesas plásticas laminadas, móveis de escritório, jardim, etc.

Garante a limpeza perfeita, secagem rápida sem riscos com efeito anti-impressão digital.

REMOVE



Size	Code	Ean
750 ml	348750	8020089 993736



DESENGRASANTE MANCHAS VIEJAS

Emulsiona y suaviza manchas de grasa, aceite, en general viejas de años o en todo caso persistentes.

Elimina perfectamente las manchas. Biodegradable en más del 90%.

Se utiliza tal cual vertiendo directamente en la superficie. Esperar hasta que el producto haya cubierto totalmente la mancha, luego lavar y eliminar.

Solo para superficies. No es adecuado para telas.



DESENGORDURANTE MANCHAS VELHAS

Emulsiona e suaviza manchas de sujidade de óleos gordurosos e massas lubrificantes, geralmente envelhecidos por anos, ou persistentes.

Elimina as manchas perfeitamente - biodegradável acima de 90%.

É usado puro, pulverizado diretamente na superfície. Aguardar até que o produto tenha desintegrado e emulsionado a mancha, depois lavar e remover.

Apenas para superfícies. Não é adequado em tecidos.



LIMPIEZA LIMPEZA

DESINCRUSTANTES DESINCRUSTANTES

CITRUS



Size	Code	Ean
750 ml	179750	8020089 179505



ANTICAL DESINCRUSTANTE ABRILLANTADOR

Limpiador antical. Limpia y abrillanta superficies en acero, cobre, latón, cabina de ducha y grifería.

Elimina los residuos calcáreos del agua sin dejar rayas.

Excelente limpiador y antivaho para las cabinas de ducha.

Se utiliza tal cual.

A base del ácido natural del cítrico del limón.



ANTI-CALCÁRIO

Limpador anti-calcário. Limpa e dá brilho a superfícies em aço inox, cobre, latão, cabines de duche e torneiras.

Elimina os resíduos de água calcária sem deixar marcas.

Excelente limpeza e anti-embaciamento para cabinas de duche.

É usado como fornecido.

Produto natural, baseado em ácido cítrico de limão.

F400



Size	Code	Ean
1 lt	420001	8020089 420010
5 lt	420005	8020089 420058



QUITA CEMENTOS

Desincrustante fuerte y concentrado para la eliminación del cemento, restos de obra. Fórmula compuesta de mezclas de ácido tamponados, puede diluir hasta 30 veces en agua.

RAPIDO - SEGURO - EFICAZ.

PROFESIONAL.

No utilizar sobre mármol, piedra calcárea y compuestos o derivados, ni en ninguna superficie que no sea resistente al ácido.



ELIMINA CIMENTO

Descalcificante forte e concentrado para a eliminação de cimento, restos de obra e salitre. Fórmula composta por misturas ácidas tamponadas, pode ser diluída até 30 vezes em água.

RAPIDO - SEGURO - EFICAZ.

PROFISSIONAL.

Não usar em mármore, calcário e seus compostos ou derivados e qualquer outra superfície não resistente a ácidos.





LIMPIEZA LIMPEZA

DESCALER



ANTICAL

Específico para eliminar la cal de todo tipo de electrodomésticos. A base de ácido fórmico, elimina con toda la seguridad las incrustaciones. No daña plásticos, gomas, hierro, acero, plomo y pvc. Ideal para hervidores, teléfono de duchas, máquinas de café y planchas.



Size	Code	Ean
500 ml	755500	8020089 755501



ANTI-CALCÁRIO

Específico para eliminar o calcário de todo o tipo de eletrodomésticos, com base no ácido fórmico remove as incrustações com total segurança. Não afeta plásticos, borrachas, ferro, aço, chumbo e PVC. Ótimo para chaleiras, chuveiros, máquinas de café e ferros de engomar.



VITROGLASS



LIMPIADOR DESINCRUSTANTE PARA VITROCERAMICAS

Primer limpiador líquido 100% eficaz para el cuidado, limpieza y mantenimiento de vitrocerámicas y/o placas de inducción. Limpia y desengrasa perfectamente hasta las incrustaciones de suciedad carbonizadas más resistentes. Su aplicador con efecto espuma acelera y facilita la interacción del producto disolviendo la suciedad desde el primer segundo.



Size	Code	Ean
750 ml	7LD750	8020089 995204



LIMPEZA DE VITROCERÂMICAS

Primeiro limpador líquido 100% eficaz para cuidar, limpar e manter as vitrocerâmicas e/ou placas de indução. Limpa e desengordura perfeitamente até as incrustações de sujidade carbonizadas mais resistentes. O seu aplicador com efeito espuma acelera e facilita a interação do produto dissolvendo a sujidade desde o primeiro segundo.



LIMPIEZA LIMPEZA

FIREGLASS



Size	Code	Ean
750 ml	125750	8020089 125014
2x750 ml	125KIT	
750 ml (recarga)	125RIC750	8020089 125014



DESENGRASANTE GRASAS CARBONIZADAS

Limpiador desincrustante para Vitrocerámica, chimeneas, barbacoas, hornos & grill y placas de inducción.

Elimina perfectamente las Incrustaciones y las grasas, dejando las superficies limpias y sin residuos. Elimina la suciedad del smog de las paredes y los revestimientos de paredes. Su acción es decisiva e inmediata. La versión del Kit consiste en una botella de 750 ml con pulverizador y una botella de recarga de 750 ml.



DESENGORDURANTE RESÍDUOS CARBONIZADOS

Desincrustante limpador vitrocerâmica, chaminés, churrasqueiras, fornos e grelhadores, e, placas de indução.

Remove perfeitamente incrustações e gorduras, deixando as superfícies limpas e sem resíduos. Elimina a sujidade do smog das paredes e revestimentos de parede. A sua ação é eficaz e imediata.

A versão Kit é composta por 1 frasco de 750 ml com pulverizador e 1 frasco de recarga de 750 ml.

RAPIDO



Size	Code	Ean
5 lt	401005	



DESINCRUSTANTE MULTIUSOS

Elimina los residuos de cemento, cal, silicatos, sales de salitre, óxido y oxidación.

Concentración media.

Eficaz.

Para utilizar con un pincel, pulverizador, bomba a baja presión, etc.



DESINCRUSTANTE MULTIUSO

Elimina os resíduos de cimento, calcário, silicatos, sais de salitre, ferrugem e oxidação.

Concentração média.

Eficaz.

Pode ser usado com pincel, nebulizador, bomba de baixa pressão, etc.



LIMPIEZA

LIMPEZA

CERAMIC



DESINCRUSTANTE PARA CERAMICAS Y WC

Elimina la cal, incrustaciones, las manchas amarillas y de oxidación de los sanitarios.

Excelente para eliminar la cal de los grifos, oxidación y abrillantar el acero Inoxidable, Latón y Cobre.

Fórmula perfumada en forma de Gel.



Size	Code	Ean
750 ml	756750	8020089 756508



DESINCRUSTANTE PARA SANITÁRIOS E TORNEIRAS

Elimina o calcário, incrustações, manchas amarelas e oxidação de loiça sanitária.

Excelente para remoção de calcário, oxidação e polimento de torneiras de aço inoxidável, latão e cobre.

Fórmula perfumada e em Gel.

PROTECTORES

PROTETORES

API CREMA



Size	Code	Ean
150 ml	243001	8020089 243015



CREMA LIMPIADORA NUTRITIVA PARA MADERA

A base de acera de abeja, detergentes naturales y abrillantadores especiales.

Limpia, nutre, cuida y protege la madera, especialmente la madera antigua y noble.

Limpia delicadamente, nutre y reaviva la madera, protegiéndola a lo largo del tiempo del smog y el polvo.



CREME DETERGENTE PARA MADERA

À base de cera de abelha, detergentes naturais e abrillantadores especiais. Limpa, nutre, cuida e protege a madeira, especialmente a madeira antiga e preciosa.

Limpa suavemente, nutre e estimula a madeira, protegendo-a ao longo do tempo do smog e do pó.



LIMPIEZA

LIMPEZA

SHINE



Size	Code	Ean
500 ml	245NEB	8020089 245507



ABRILLANTADOR LÍQUIDO

Limpiador y abrillantador líquido universal.

Ideal para las carrocerías de moto y automóviles, cascos, etc.

Limpia el polvo y la suciedad ligera, dejando las superficies brillantes y protegidas de gotas de agua y huellas dactilares.



ABRILHANTADOR LÍQUIDO

Líquido limpador e abrillantador universal.

Excelente para as carroçarias das motos e veículos automóveis, capacetes, etc.

Limpa o pó e a sujidade leve, deixando as superfícies brilhantes, e protegidas de gotas de água e impressões digitais.

TRATAMIENTOS

TRATAMENTOS

OK ONE L



Size	Code	Ean
250 ml	315001	8020089 315019



DISUELVE COLAS & SILICONAS

Fórmula líquida y disolvente.

También funde la silicona endurecida, el alquitrán y las resinas de las plantas de la carrocería de los vehículos, los pegamentos, y masillas.

Excelente para eliminar las colas de las etiquetas en vidrio y cerámica.

No afecta a neumáticos, plásticos, metales, pinturas, etc.

Para la versión en spray, consulte la sección específica.



DISSOLVE COLAS E SILICONES

Fórmula líquida e solvente.

Também amolece o silicone endurecido, o alcatrão e as resinas das carroçaria dos veículos, das colas, dos mástiques.

Excelente para remover rótulos de louças sanitárias de vidro e cerâmica.

Não danifica borrachas, plásticos, metais, tintas, etc.

Para a versão de pulverização, consulte a seção específica.



LIMPIEZA LIMPEZA

MUFFYXID



Size	Code	Ean
500 ml box	414500	8020089 414507
5 lt	414005	8020089 414051
500 ml (recarga)	414RICSP	8020089 414507



TRATAMIENTO ANTI-MOHO

Resuelve eficazmente y rápidamente los problemas del moho de paredes y revestimientos, tanto en interior como en el exterior.

Limpia también musgo, algas y líquenes.

Gracias a su formulación puede realizar una acción higienizante y de recuperación de la superficie.

Se recomienda seguir cuidadosamente las instrucciones dadas en la hoja de datos técnicos y en la caja del producto.



TRATAMENTO ANTI-MOFO

Resolve efetiva e rapidamente os problemas do mofo das paredes e revestimentos de parede, tanto interiores como exteriores

Também elimina musgos, algas e líquenes.

Graças à sua formulação, pode realizar uma ação de higienização e recuperação de superfície.

Recomenda-se seguir cuidadosamente as instruções dadas na folha de dados técnicos e na caixa do produto.

BIO NEUTRAL



Size	Code	Ean
750 ml	8LZ750	8020089 994528



DESODORIZANTE BIOLOGICO

Desodorizante Natural. Con pH neutro es una fórmula concentrada rica en extractos naturales derivados de plantas, flores, raíces, completamente inofensivo para personas y animales.

Elimina cualquier mal olor por contacto en: Áreas de desechos - Cubos de basura - Telas y alfombras - Camas y areneros de mascotas - WC - Azulejos y cualquier superficie que desprenda malos olores.



DESODORIZANTE BIOLOGICO

Desodorizante Natural. Com pH neutro, é um concentrado formulado e rico em extratos naturais derivados de plantas, flores, raízes, completamente inofensivo para pessoas e animais.

Elimina qualquer tipo de mau cheiro de: Áreas de resíduos - Caixas de resíduos de animais- Tecidos e tapetes - WC- Telhas e qualquer superfície que emita maus odores.





LIMPIEZA LIMPEZA

TENSOPOL UNIVERSALE



Size	Code	Ean
5 lt	103005	



DETERGENTE HIGIENIZANTE PARA SUELOS

Óptimo para limpiar cualquier tipo de superficie lavable, puede utilizarse con excelentes resultados incluso con máquinas lavasuelos, a la vez que un buen resultado bacteriostático, gracias a las Sales de Amoníaco Cuaternarias que contiene. Producto de PH neutro. Puede utilizarse sobre suelos tratados con cera, TENSOPOL UNIVERSALE, imprime una base cerosa que una vez en seco puede ser perfectamente repasado con una máquina abrillantadora de suelos. Agradable perfume a lavanda, tiene óptimas propiedades anti-huellas. No necesita aclarado. Producto muy concentrado diluir 5-10 gramos de producto por cada litro de agua.



DETERGENTE HIGIENIZANTE PARA SOLOS

Ideal para a limpeza de qualquer tipo de superfície lavável, pode ser utilizado com excelentes resultados mesmo com máquinas lavadoras, tem um bom resultado bacteriostático graças ao conteúdo de sais quaternários de amoníaco. Produto de PH neutro. Pode ser usado em pisos tratados com cera, TENSOPOL UNIVERSALE, deixa uma base de cera que depois de seca, pode ser perfeitamente polida com uma máquina de polimento do chão. Agradável perfume de lavanda, tem excelentes propriedades anti-manchas. Não há necessidade de enxaguar. Produto muito concentrado diluir 5-10 gramas de produto por litro de água.

BETERGIX



Size	Code	Ean
750 ml	108001	8020089 108017



DETERGENTE REAVIVANTE PARA MOQUETAS

Detergente reavivante para la limpieza de moquetas, tapetes y otros tipos de revestimientos textiles.

Lava el suelo enmoquetado con la misma facilidad y simplicidad que para otro tipo de suelo sea cerámica, gres, etc.

Limpia en profundidad, reduce los olores de las alfombras, reaviva los colores de las moquetas ya sean sintéticas (Nylon o Poliéster) o naturales (Lana-Seda), elimina la electricidad estática, perfumado y concentrado: usar 4-5 tapones de BETERGIX por cada 5 litros de agua.



DETERGENTE REVITALIZANTE PARA ALCATIFAS

Detergente revitalizante para limpeza de alcatifas, tapetes e outros tipos de revestimentos têxteis.

Lava o chão alcatifado com a mesma facilidade e simplicidade que para outros tipos de pisos, sejam em cerâmica, grés, etc.

Limpa em profundidade, reduz os odores das alcatifas, revitaliza as cores das carpetes, quer sejam sintéticas (Nylon ou Poliéster) ou naturais (Lã-Seda), elimina a eletricidade estática, perfumado e concentrado: usar 4-5 tampas de BETERGIX por cada 5 litros de água.





LIMPIEZA LIMPEZA

AMBIENTADORES

AMBIENTADORES

AGUA INCANTO



Size	Code	Ean
500 ml	387001	8020089 387016



DESODORIZANTE AL AGUA

Esencia al agua refrescante.
Ideal para cortinas, tapicerías, alfombras, telas, etc.
No mancha ni causa alergias porque está exento de disolventes y alcoholes.
No se pulveriza en el ambiente sino en las superficies, mejor si es poroso.
Su es duradera durante horas.



DESODORIZANTE BASE AGUA

Essência de água deo-refrescante.
Ideal para cortinas, tapeçarias, carpetes, tecidos, etc.
Não mancha nem causa alergias porque é isento de solventes e álcool.
Não se nebuliza no ambiente, mas apenas nas superfícies, melhor se porosas.
A sua ação dura por muitas horas.

ARBOREA



Size	Code	Ean
250 ml spray	921003	8020089 921036



ESENCIA AMBIENTADOR SPRAY

Esencia delicada y característica con una fragancia particular que persiste en el ambiente.
Dura muchas horas y se usa específicamente con dispensadores automáticos, gracias a la válvula especial con dosis predeterminados.
Un bote proporciona 3000 dosis.



ESSÊNCIA AMBIENTADORA EM SPRAY

Essência delicada e característica com uma fragância particular que persiste no ambiente.
Dura muitas horas e é usada especificamente com difusores automáticos, graças à válvula especial com dose predeterminada.
Uma lata fornece 3000 doses.



LIMPIEZA

LIMPEZA

SAVANE



Size	Code	Ean
250 ml spray	922003	8020089 922033



ESENCIA AMBIENTADOR SPRAY

Esencia delicada y característica con una fragancia particular que persiste en el ambiente.

Dura muchas horas y se usa específicamente con dispensadores automáticos, gracias a la válvula especial con dosis predeterminados.

Un bote proporciona 3000 dosis.



ESSÊNCIA AMBIENTADORA EM SPRAY

Essência delicada e característica com uma fragrância particular que persiste no ambiente.

Dura muitas horas e é usada especificamente com difusores automáticos, graças à válvula especial com dose predeterminada.

Uma lata fornece 3000 doses.







SPRAY SPRAY

HIGIENE Y LIMPIEZA

HIGIENE E LIMPEZA

F20



Size	Code	Ean
400 ml	991003	8020089 991039



CLIMATIZADORES

Limpiador- Higienizante para climatizadores civiles, automóviles, filtros y split. Combina una perfecta acción de limpieza y desinfección contra las principales bacterias presentes en los aires acondicionados.

El tratamiento dura de 10 a 45 días.

Equipado con una cánula especial de pulverización larga y tridimensional para el tratamiento de los conductos del aire acondicionado en los automóviles. No forma espuma y permite la activación inmediata del acondicionador después del tratamiento.



CLIMATIZADOR

Limpador - Higienizante para ar condicionado automóvel, doméstico, industrial e filtros.

Combina uma limpeza perfeita com a ação higienizante contra as principais bactérias contidas nos ambientes com ar condicionado.

O tratamento dura de 10 a 45 dias.

Equipado com um longo tubo de pulverização tridimensional, especial para o tratamento de condutas de ar condicionado em veículos. Não forma espuma e permite a ativação imediata do ar condicionado após o tratamento.





SPRAY SPRAY

LUBRICACIÓN LUBRIFICAÇÃO

F4



Size	Code	Ean
100 ml	974020	8020089 974223
200 ml	974021	8020089 974063
400 ml	974003	8020089 974032



LUBRICANTE AFLOJATODO

Penetrante - Protector - Hidrorepelente - Anticorrosivo.

Desbloquea, lubrica las tuercas, los pernos, las cerraduras y los mecanismos oxidados, la oxidación y congelado, restaurando su correcto funcionamiento.

Protege y lubrica metales, maquinaria, herramientas, motores, piezas eléctricas, engranajes, cadenas, juntas.

Garantiza un buen poder de limpieza en metales, plásticos y gomas.



LUBRICANTE DESBLOQUEANTE

Penetrante - Protetor - Impermeabilizante - Anticorrosão.

Desbloqueia, lubrifica porcas, parafusos, cavilhas, fechaduras e peças com ferrugem, oxidação e geada, restaurando o seu correto funcionamento.

Protege e lubrifica metais, máquinas, equipamentos, motores, peças elétricas, engrenagens, correntes, juntas.

Também garante um bom poder de limpeza em metais, plásticos e borrachas.

RUST GO



Size	Code	Ean
400 ml	974003NW	8020089 994900
200 ml	974200NW	8020089 993781



AFLOJATODO CON ACCIÓN LUBRICANTE

Afloja - Lubrica

Limpia los contactos eléctricos

Elimina la humedad, protege de la corrosión.

Actúa en profundidad garantizando una buena lubricación de las piezas/superficies a tratar, reduciendo la fricción y eliminando los chirridos.



DESBLOQUANTE COM AÇÃO LUBRIFICANTE

Desbloqueia - Lubrifica

Limpa e lubrifica contatos elétricos

Elimina a humidade. Protege contra a corrosão.

Penetra profundamente garantindo uma boa lubrificação das peças ou superfícies tratadas, reduz o atrito e elimina ruídos.



SPRAY SPRAY

F54



Size	Code	Ean
400 ml	959003	8020089 959039



GRASA DE LITIO

Grasa en spray de Litio con una excelente calidad y concentración. Garantiza una excelente lubricación y protección anticorrosiva a lo largo del tiempo. Resiste la acción de lavado de agua salada. Garantiza una perfecta estabilidad mecánica incluso en presencia de vibraciones. Resiste a temperaturas de hasta 180° C. Aplicaciones: Automóviles- Náutica- Construcción- Agricultura- Bricolaje.



MASSA DE LITIO

Massa de Lítio em spray de excelente qualidade e concentração. Garante excelente lubrificação e proteção anticorrosiva de longa duração. Resiste à ação da lavagem com água, mesmo salgada. Garante perfeita estabilidade mecânica, mesmo sujeita a vibrações. Suporta temperaturas até 180° C. Aplicações: Setor Automóvel - Náutico - Construção Civil - Agricultura - Bricolage.

F70



Size	Code	Ean
400 ml	970003	8020089 970034
200 ml	970006	8020089 970065



GRASA PARA CADENAS

Penetrante - Adhesivo - Dewatering - Limpio. Su lubricación es limpia, con un rendimiento superior a la media. Aunque es excelente para la lubricación de transmisiones y cadenas, sin duda es un lubricante de uso universal. No daña las juntas y anillos O-ring. Resiste a la acción del agua gracias a su adhesividad, no se malgasta producto. Excelente para las cadenas de Bicicletas y motocicletas porque tiene un poder que repele el polvo. Resiste hasta 300° C.



MASSA LUBRIFICANTE PARA CORRENTES

Penetrante - Adesiva - Repelente de água - Limpa. A sua lubrificação é limpa, com um desempenho nitidamente superior à média. Embora seja excelente para lubrificar transmissões e correntes, é igualmente um lubrificante universal. Não danifica as juntas, os vedantes e os orings. Resiste à ação da água e, graças à sua adesividade, não se solta. Ótimo para correntes de bicicletas e motocicletas, porque tem um elevado poder para repelir o pó. Resiste até 300° C.



SPRAY SPRAY

F71



Size	Code	Ean
400 ml	971003	8020089 971031



ACEITE DE CORTE

Específico para operaciones de corte, roscado y machihembrado.

Se adhiere perfectamente a la superficie y/o herramienta para asegurar una excepcional dispersión del calor, impidiendo el sobrecalentamiento de la herramienta.

Favorece la eliminación de viruta, mantiene alta velocidad del corte, prolonga la vida útil de la herramienta y mejora los acabados evitando la creación de rebabas.



ÓLEO DE CORTE DE METAIS

Específico para operações de corte, roscagem e fresagem.

Adere perfeitamente à superfície e/ou ferramenta para garantir excepcional dispersão de calor, evitando o sobreaquecimento da ferramenta.

Facilita a separação das limalhas, mantém a velocidade de corte alta, prolonga a vida útil da ferramenta e melhora os acabamentos, reduzindo ou evitando rebarbas.

F72



Size	Code	Ean
400 ml	972003	8020089 972038



LUBRICANTE SILICONICO

Lubricante- Protectivo- Impermeabilizante- Hidrorepelente- Abrillantador.

Es un lubricante multiusos excepcional a base de aceite de silicona pura de alta calidad.

Resiste el agua salada del mar. Inodoro e incoloro.

Para metales, plásticos, gomas y tejidos engomados.

Idóneo para la utilización en industrias alimentarias. (cap. 178.3570 FDA)

Rango de temperatura -38/+270° C.



ÓLEO DE SILICONE

Lubrificante- Protetor- Impermeabilizante- Hidrorepelente- Abrilantador.

É um lubrificante multiuso excepcional, baseado em óleo de silicone puro de alta qualidade.

Também resiste à água salgada - Inodoro e incolor.

Para metais, plásticos, borrachas e tecidos com borracha. Também adequado para uso em indústrias alimentares. (Capítulo 178.3570 FDA)

Temperatura de serviço -38/+270° C.



SPRAY SPRAY

F73



Size	Code	Ean
400 ml	990003	8020089 990032



LUBRICANTE DE ACEITE DE VASELINA

Lubrica sin manchar y retrasa la adhesión de polvo.

Aumenta el deslizamiento y anula la fricción.

Repele la humedad de cualquier superficie. Tiene múltiples aplicaciones como lubricante, protector o deslizante.

Ideal para la reparación de electrodomésticos; para lubricar persianas, ventanas y cerraduras; máquinas para cocina, pequeño electrodoméstico, y para el mantenimiento en general.

Incoloro.



ÓLEO LUBRIFICANTE DE VASELINA TÉCNICA

Lubrifica sem manchar e não adere o pó.

Aumenta o deslizamento e reduz os atritos.

Repele a humidade de qualquer superfície. Possui múltiplas aplicações, como lubrificante, protetor ou deslizante.

Ideal para reparações de eletrodomésticos; para lubrificar acessórios, janelas e fechaduras; máquinas de cozinha, máquinas de barbear e para manutenção em geral.

Incolor.

F74



Size	Code	Ean
400 ml	992003	8020089 992036



GRASA DE COBRE

Grasa lubricante para altas temperaturas.

Resiste más de 1000° C.

No se seca incluso en un ambiente salado.

Adecuado para la estampación de materiales plásticos y presofusión de metales y en todas las situaciones donde se requiere una grasa para altas temperaturas.



MASSA DE COBRE

Massa lubrificante para altas temperaturas.

Resiste a mais de 1000° C.

Não seca mesmo em ambiente salgado.

Adequado para extrusão de plástico e fundição de metal, e, em todas as situações em que é necessária uma massa de alta temperatura, e grande capacidade anti-corrosiva.





SPRAY SPRAY

F75



Size	Code	Ean
400 ml	993003	8020089 993033



ANTIADHESIVO

Incoloro e inodoro, tiene un excelente poder de deslizamiento y despegante.

Permite una fácil separación del plástico del molde.

Protege dejando una película muy ligera.



ANTI-ADESIVO

Incoloro e inodoro, possui excelente poder de deslizamento e de desmoldagem.

Permite a fácil separação do plástico do molde.

Protege deixando um filme muito fino.

F77



Size	Code	Ean
400 ml	968003	8020089 968031



LUBRICANTE AL PTFE (TEFLON)

Grasa lubricante con excelente resistencia al rozamiento y desgaste mecánico.

Resiste a la mayoría de sustancias ácidas y alcalinas.

Inodoro e incoloro.

No repele pinturas y colas.



LUBRIFICANTE COM PTFE (TEFLON)

Massa lubrificante com excelente resistência à fricção e ao desgaste mecânico, resiste à maioria das substâncias ácidas e alcalinas.

Especial para lubrificação Plástico/Plástico e Metal/ Plástico, reduz ruídos.

Inodoro e incoloro.

Não repele tintas e colas.



SPRAY SPRAY

F78



Size	Code	Ean
400 ml	1AA400	8020089 999301



GRASA USO ALIMENTARIO

Lubricante para procesos que proporcionan "el posible contacto accidental con los alimentos" según la normativa F.D.A.

Cumple con las especificaciones de la Farmacopea Oficial Italiana.

Inodoro.

También en plásticos.

Rango de temperatura: -38/+270° C.



MASSA DE USO ALIMENTAR

Lubrificante para processos que proporcionam "o possível contato accidental com alimentos" de acordo com F.D.A.

Cumprir as especificações da Farmacopéia Oficial Italiana.

Inodora.

Também em plásticos.

Temperatura de serviço: -38/+ 270° C.

PROTECCIÓN PROTEÇÃO

F31



Size	Code	Ean
400 ml	1AF400	8020089 999257



PROTECTOR ACRÍLICO

Transparente - Resiste a la oxidación, la radiación solar, los rayos ultravioleta.

Resistente a las sustancias ácidas y alcalinas.

15 m² de rendimiento para un aerosol de 400 ml.

Resina Acrílica ideal para la protección de circuitos impresos, herramientas de metal, cuadros eléctricos, placas, circuitos.

Idóneo para proteger la bisutería.



PROTETOR ACRÍLICO

Transparente - Resistente à oxidação, radiação solar, raios ultravioleta.

Resistente a substâncias ácidas e alcalinas.

Rendimento de 15 m² para uma lata de spray de 400 ml.

Resina acrílica ideal para proteger placas de circuito impresso, ferramentas metálicas, quadros elétricos, placas, caixas de terminais, botões de pressão.

Ótimo para proteger a bijuteria.



SPRAY SPRAY

F34



Size	Code	Ean
400 ml	1AN400	8020089 999172



HIDROREPELENTE

Dewatering, desplaza el agua y la humedad.
Antioxidante, protege contra la oxidación y la agresividad del agua marina.
Desengrasante, tiene un excelente poder de limpieza.
Para el sector eléctrico, electrónico, automóvil, náutica, calefacción, carretillas elevadoras, acondicionadores, máquinas de movimiento de tierra, tractores, etc.



HIDRO-REPELENTE

Dispersa a água e a humidade.
Antioxidante, protege contra a oxidação e a agressividade da água do mar.
Desengordurante, possui excelente poder de limpeza.
Para as máquinas elétricas, eletrónicas, automóveis, náutica, aquecimento, empilhadores, máquinas de terraplanagem, tratores, etc.

F51



Size	Code	Ean
400 ml	969003	8020089 969038



EMBELLECEDOR DE NEUMÁTICOS

Reavivante para neumáticos y tejidos engomados.
Fórmula silicónica.
Restaura al momento el brillo natural, renueva las superficies y las protege.
Para el sector náutico, automóvil, camping, etc.



EMBELEZADOR DE PNEUS

Revitalizante para pneus e tecidos com borracha.
Fórmula com silicone.
Restaura imediatamente o brilho natural, renova as superfícies e protege-as.
Para o setor náutico, automóvel, caravanas, etc.



SPRAY SPRAY

F55



Size	Code	Ean
400 ml	1AI400	8020089 999226



ABRILLANTA SALPICADEROS CON SILICONA

A base de silicona, limpia y abrillanta los salpicaderos de los vehículos. Protege con el tiempo y repele el polvo.



ABRILHANTADOR DE PAINÉIS COM SILICONE

A base de silicone, limpa e dá brilho aos painéis dos veículos. Protege-os ao longo do tempo e repele o pó.

F79



Size	Code	Ean
400 ml	1AG400	8020089 999240



ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS

Elimina el deslizamiento y aumenta la potencia de la transmisión; elimina la suciedad si se aplica con regularidad, preserva las correas del desgaste y las mantiene siempre en perfecto funcionamiento.

Para correas de máquinas industriales, acondicionadores, vehículos industriales, maquinaria agrícola, textil, etc.

Para correas trapezoidales en cuero, goma, lona; correas planas, redondas, etc.



ANTIDESLIZANTE PARA CORREIAS

Elimina o deslizamento e aumenta a potência de transmissão; remove a sujidade e, se aplicado regularmente, preserva as correias contra o desgaste e mantém-nas em perfeitas condições de funcionamento.

Para correias de máquinas industriais, condicionadores de ar, veículos industriais, máquinas agrícolas, têxteis, etc.

Para correias trapezoidais em couro, borracha, lona; correias planas e redondas, etc.



SPRAY SPRAY

F90



Size	Code	Ean
400 ml	1AL400	8020089 999196



ACERO INOX 18/10 EN SPRAY

Protector con acero inox.

Con protección de 21 micras (2 manos cruzadas)

Resiste a 600° C

Rendimiento métrico: 2,5 m² por aerosol.

Óptimo para cubrir soldaduras de acero inox.

Sin polvo en 180"

Cataliza pasadas 12 h.

Válvula autolimpiante

Boquilla giratoria.



AÇO INOX 18/10 EM SPRAY

Revestimento protetor com aço inoxidável.

Proteção de 21 microns (2 mãos cruzadas)

Resiste a 600° C

Rendimento métrico: 2,5 m².

Excelente para cobrir soldas de aço inoxidável.

Isento de pó em 180 "

catalisa em 12 h.

Válvula de autolimpeza

Bocal giratório.

F93



Size	Code	Ean
400 ml	973003	8020089 973035



CINC PROFESIONAL 98%

Protección: 15 micras

Rendimiento: 2,5 m² por aerosol

Resistencia: 600° C.

Válvula: Autolimpiante

Boquilla: Giratoria

Libre de polvo: 180"

A base de polvo de cinc micronizado.

Garantiza una protección contra la corrosión y la oxidación que perdura en el tiempo, incluso en ambientes externos.

Color claro brillante.



PURE 98% ZINC

Proteção: 15 micron

Rendimento: 2,5 m² por spray

Resistência: 600° C.

Válvula: Autolimpeza

Bico: Giratório

Libre de pó: 180"

Á base de pó de zinco micronizado.

Garante proteção contra corrosão e oxidação que dura ao longo do tempo, mesmo em ambientes externos.

Cor clara brilhante.



SPRAY SPRAY

F94



Size	Code	Ean
400 ml	1AK400	8020089 999202



Protección: 15 micras

Resistencia: 300° C

Boquilla: Giratoria

A base de polvo de cinc micronizado.

Garantiza una protección contra la corrosión y la oxidación que perdura en el tiempo, incluso en ambientes externos.

Oro tropicalizado.

CINC ORO

Rendimiento: 2,5 m² por aerosol

Válvula: Autolimpiante

Libre de polvo: 180"



Proteção: 15 microns

Resistência: 300° C

Bico: Giratório

Baseado em pó de zinco micronizado.

Garante proteção contra corrosão e oxidação que dura ao longo do tempo, mesmo em ambientes externos.

Ouro tropicalizado.

ZINCO OURO

Rendimiento: 2,5 m² por spray

Válvula: Autolimpieza

Libre de Pó: 180"

F98



Size	Code	Ean
400 ml	980003	8020089 980033



CINC EXTRA TECNICO 98%

Protección: 21 micras

Resistencia: 700° C.

Boquilla: Giratoria

A base de polvo de cinc micronizado.

Garantiza una protección contra la corrosión y la oxidación que perdura en el tiempo, incluso en ambientes externos.

Color claro brillante.

Rendimiento: 2,5 m² por aerosol

Válvula: Autolimpiante

Libre de polvo: 120"



ZINCO EXTRA TÉCNICO 98%

Proteção: 21 microns

Resistência: 700° C

Bico: Giratório

Baseado em pó de zinco micronizado.

Garante proteção contra corrosão e oxidação que dura ao longo do tempo, mesmo em ambientes externos.

Cor clara brilhante.

Rendimiento: 2,5 m² por spray

Válvula: Autolimpieza

Libre de Pó: 120"





SPRAY SPRAY

F99



Size	Code	Ean
400 ml	949003	8020089 996522



CINC OSCURO

Protección: 21 micras

Resistencia: 700° C.

Boquilla: Giratoria

A base de polvo de cinc micronizado.

Garantiza una protección contra la corrosión y la oxidación que perdura en el tiempo, incluso en ambientes externos.

Color oscuro.

Rendimiento: 2,5 m² por aerosol

Válvula: Autolimpiante

Libre de polvo: 180"



ZINCO ESCURO

Proteção: 21 microns

Resistência: 700 ° C

Bico: Giratório

Baseado em pó de zinco micronizado.

Garante proteção contra corrosão e oxidação que dura ao longo do tempo, mesmo em ambientes externos.

Cor escura.

Rendimento: 2,5 m² por spray

Válvula: Autolimpeza

Livre de Pó: 180"

LIMPIEZA

LIMPEZA

F30



Size	Code	Ean
400 ml	1AJ400	8020089 999219



AIRE - HIELO

Doble uso, aire spray para pulverizar teclados, impresoras, pantallas, circuitos electrónicos, etc.

Al revés funciona como refrigerante para la localización de componentes eléctricos averiados.

Aire: 100 litros de aire vaporiza a 3,5 atmósferas.

Refrigerante: -35° C.



AR - GELO

Dupla função, spray de ar para limpeza de teclados, impressoras, telas, placas eletrônicas, etc.

Invertido funciona como um refrigerante para solucionar problemas de componentes eletrônicos sobreaquecidos.

Ar: 100 litros de ar vaporizados a 3,5 atmosferas.

Arrefecimento: -35 ° C.



SPRAY SPRAY

F35



Size	Code	Ean
400 ml	1AH400	8020089 999233



LIMPIADOR EN ESPUMA

Detergente en espuma universal para la limpieza de: Vidrios y espejos - Ordenadores - Teclados - Monitores - Mesas de trabajo - Alfombras y telas de auto - Muebles de jardín.

En náutica como limpiador universal.

En autocaravanas y caravanas para la limpieza rápida de cualquier superficie.



LIMPADOR EM ESPUMA

Detergente em espuma universal para limpeza: Vidros e espelhos - Computadores - Teclados - Monitores - Bancadas de trabalho - Tapetes e tecidos auto - Mobiliário de jardim.

Na Nautica como limpador universal.

Em caravanas e auto-caravanas para limpeza rápida de qualquer superfície.

F32



Size	Code	Ean
400 ml	1AP400	8020089 999158



LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SECO

Limpiador desoxidante para contactos eléctricos y componentes electrónicos, tales como: paneles eléctricos, relés, contadores, placas de circuitos impresos y circuitos integrales.

Verificar primero la tabla de compatibilidad del material.



LIMPADOR DE CONTACTOS A SECO

Limpador desoxidante para contatos elétricos e componentes eletrónicos, tais como: painéis elétricos, relés, contadores, bornes, placas de circuitos impressos e circuitos integrados.

Verifique em primeiro lugar a tabela de compatibilidade de material.





SPRAY SPRAY

F33



Size	Code	Ean
400 ml	1AO400	8020089 999165



LIMPIADOR DE CONTACTOS

Limpiador desoxidante para contactos eléctricos y componentes electrónicos, tales como: Paneles eléctricos, relés, contadores, placas de circuitos impresos y circuitos integrales.

Óptimo para potenciómetros debido a la ligera lubricación residual.



LIMPADOR DE CONTACTOS

Limpador desoxidante para contatos eléctricos e componentes eletrónicos, tais como: painéis elétricos, relés, contadores, bornes, placas de circuitos impressos e circuitos integrados.

Excelente para potenciómetros devido à ligeira lubrificação residual.

F53



Size	Code	Ean
400 ml	953003	8020089 953037



LIMPIA FRENOS

Limpia, desengrasa, elimina el polvo, la grasa, aceite, alquitrán y siliconas de todos los componentes del sistema del disco o de los sistemas de freno del tambor (discos pinzas, almohadillas, tambores, cilindros, mordazas, discos de freno).



LIMPA TRAVÕES

Limpa, desengordura, remove pó, massa lubrificante, óleo, alcatrão e silicone, de todos os componentes do disco ou sistemas de travagem com tambor (disco, pinças, pastilhas, tambores, cilindros, garras, discos de travão).



SPRAY SPRAY

F80



Size	Code	Ean
400 ml	1AB400	8020089 999295



DESENGRASANTE EN SPRAY

Para limpiar rápidamente motores, carburadores, rodillos entintados, y cualquier otra aplicación donde se requiera una limpieza rápida en cualquier superficie pequeña.

Activo en grasas, aceites, siliconas, colas, masillas y tintas.



DESENGORDURANTE EM SPRAY

Para limpar rapidamente os motores, carburadores, rolos de tinta e qualquer outra aplicação em que seja necessária a limpeza rápida de qualquer superfície pequena.

Ativo em massas, óleos, silicones, colas, mastique e tintas.

F81



Size	Code	Ean
400 ml	1AD400	8020089 999271



DECAPANTE

Decapante en spray de seguridad.

No contiene Diclorometano y disolventes clasificados R40.

Velocidad de acción: Pintura industrial y nitro: 3-5 minutos

Pintura de fondo: 15-20 minutos

Recubrimiento de polvo: 10-15 minutos.

Adecuado para eliminar metal y madera.



DECAPANTE

Removedor de tinta spray de segurança.

Não contém diclorometano nem solventes classificados como R40.

Velocidade de ação: Pintura industrial e nitro: 3-5 minutos

Tinta Primário: 15-20 minutos

Revestimento em pó: 10-15 minutos.

Adequado para decapar em metal e em madeira.



SPRAY SPRAY

F82



Size	Code	Ean
400 ml	1AC400	8020089 999288



ELIMINA GRAFFITI

Elimina Graffiti Murales.
No contiene Diclorometano y disolventes clasificados R40.
Es seguro para los operadores.



ELIMINA GRAFFITI

Elimine os Graffitis de muros e de paredes.
Não contém diclorometano nem solventes classificados como R40.
É seguro para os operadores.

OK ONE



Size	Code	Ean
200 ml	2AR200	8020089 996317
200 ml x6 (expo)	2AR200PRO	



DECAPANTE

Formula en spray. También funde la silicona endurecida, el alquitrán y la resina de las plantas de las carrocerías de los vehículos, los pegamentos, y las masillas.
Excelente para eliminar las etiquetas de los vidrios y la cerámica de los sanitarios.
No daña gomas, plásticos, metales, pinturas, etc.
Para la versión líquida, ver la sección de Limpieza específica.



DECAPANTE

Fórmula em spray. Também amolece o silicone endurecido, o alcatrão e as resinas das das carroçarias dos veículos, das colas, dos mástiques.
Excelente para remover rótulos de louças sanitárias de vidro e cerâmica.
Não afeta pneus, plásticos, metais, tintas, etc.
Para a versão líquida, consulte a seção de limpeza específica.



SPRAY SPRAY

NAX



Size	Code	Ean
200 ml	983003	8020089 983033



ABRILLANTADOR PARA METALES

Limpia, abrillanta y protege el acero inox., cobre, latón, bronce, aluminio, etc.

Elimina oxidaciones antiguas aportando su original brillantez.

Excelente para eliminar rayadas superficiales.



ABRILHANTADOR PARA METAIS

Limpa, abrilhanta e protege aço inoxidável, cobre, latão, bronze, alumínio, etc.

Remove antigas oxidações, restituindo novamente o brilho.

Excelente para remover marcas superficiais.

SEGURIDAD SEGURANÇA

F36



Size	Code	Ean
400 ml	1AE400	8020089 999264



DETECTA FUGAS AIRE/GAS

Detector para micro fugas de GPL, metano, oxígeno, nitrógeno, aire comprimido, CO2, helio, argón, etc. También detecta fugas en tuberías a altas temperaturas, ya sea vertical como horizontalmente.

Utilizar en forma semi líquida (adecuado para superficies horizontales): Pulverizar sobre la superficie sin agitar el aerosol.

Utilizar en forma espuma (adecuado para superficies verticales): Pulverizar sobre la superficie después de agitar el aerosol.



DETETOR FUGAS AR/GAS

Detetor de micro fugas para perdas de GPL, metano, oxigénio, nitrogénio, ar comprimido, CO2, hélio, argon, etc. Também detecta fugas em tubos de altas temperaturas, tanto vertical quanto horizontalmente.

Usar na forma semi-líquida (adequado para superfícies horizontais): Pulverizar na superfície sem agitar a embalagem.

Usar na forma de espuma (adequado para superfícies verticais): Pulverizar na superfície após agitar a embalagem.



SPRAY SPRAY

SOLDADURA SOLDADURA

ECO WELD



Size	Code	Ean
400 ml	1AW400	8020089 996669



ANTIPROYECCIONES A BASE AGUA

Para la soldadura de hilo continuo.
Sin siliconas.
Puede ser utilizada sobre la antorcha, sobre la pieza o sobre el hilo.
Transparente e inodoro.
Ecológico.
Seguro para el medio ambiente y los operadores.
Alto rendimiento.



ANTIPROJEÇÕES À BASE DE AGUA

Para soldadura de fio de arame.
Sem silicones.
Pode ser usado na tocha, na peça ou sobre o fio.
Transparente e inodoro.
Amigo do ambiente- seguro para o meio ambiente e para os operários.
Alto rendimento.

F41



Size	Code	Ean
400 ml	1AM400	8020089 999189



ANTIPROYECCIONES SINTETICO

A base de disolventes.
Para la soldadura de hilo continuo.
Sin siliconas.
Puede ser utilizado sobre la antorcha, sobre la pieza o sobre el hilo.
No contiene disolventes etiquetados R40.



ANTIPROJEÇÕES SINTETICO

À base de solvente.
Para soldadura contínua de fio de arame.
Sem silicones.
Pode ser usado na tocha, na peça ou no fio.
Não contém solventes rotulados como R40.



TRATAMIENTO SUPERFICIES

TRATAMENTO SUPERFÍCIES

RENOVO G



CERA LÍQUIDA



Para el mantenimiento de la superficie tratada primero con GLAZE.
Cera líquida a base de agua para el mantenimiento de suelos tratados.
Ventajas: No amarillea - Mejora el mantenimiento de la superficie - Protege contra los arañazos - Aplicable sobre superficies húmedas.
Rendimiento métrico: de 20 a 25 m²/lt.

Size	Code	Ean
750 ml	5PF750	8020089 997260



CERA LÍQUIDA



Para a manutenção de superfícies anteriormente tratadas com GLAZE.
Cera líquida a base de água para a manutenção de pavimentos tratados.
Vantagens: Não amarelece - Melhora a manutenção da superfície - Protege contra riscos - Também aplicável em superfícies húmidas.
Rendimento métrico: de 20 a 25 m²/lt.

GLOVE



IMPERMEABILIZANTES PARA TERRAZAS



Base disolvente - Protección específica que se aplicará en superficies de mosaico para impedir las infiltraciones de agua (terrazas, balcones, etc.).
Crea una barrera impermeable que con el tiempo evita el desmoronamiento de las piezas.
Ventajas: Transpirable - Resiste los rayos UVA - Anti desmoronamiento - No crea películas - No amarillea.
Rendimiento métrico: de 6 a 10 m²/lt.

Size	Code	Ean
1000 ml	1PM001	8020089 997758
5 lt	1PM005	8020089 997727



IMPERMEABILIZANTES PARA TERRAÇOS

À base de solventes - Proteção específica a ser aplicada em superfícies de azulejos para bloquear a infiltração de água (terraços, varandas, etc.).
Cria uma barreira impermeável que ao longo do tempo impede o desmoronamento do pavimento.
Vantagens: Poroso - Resiste aos raios UV - Anti-desmoronamento - Não forma películas - Não fica amarelo.
Rendimento métrico: de 6 a 10 m²/litro.





TRATAMIENTO SUPERFICIES

TRATAMENTO SUPERFÍCIES

STRONG



Size	Code	Ean
1000 ml	1PL001	8020089 997789



CONSOLIDANTE PARA PIEDRA Y LADRILLO



Detiene la erosión característica de la piedra, mármol y superficies blandas que en contacto constante con el agua y la humedad se deterioran y se vuelven débiles y frágiles.

Fachadas - Mobiliario urbano - Monumentos - Estatuas - Columnas.

Ventajas: Incoloro - Resiste los rayos UVA - No amarillea - Previene la formación de moho - Antihielo.

Rendimiento métrico: de 3 a 15m²/lt.



CONSOLIDANTE PARA PEDRA E TIJOLO



Bloqueia a erosão característica nas pedras, mármore e superfícies macias que, em constante contato com a água e a humidade, se deterioram e se tornam frágeis.

Fachadas - Mobiliário urbano - Monumentos - Estátuas - Colunas.

Vantagens: Incolor - Resistente aos raios UV - Não amarelece - Previne a formação de fungos e mofo - Anticongelante.

Rendimento métrico: de 3 a 15 m²/litro.

LIMPIEZA

LIMPEZA

POWER CLEAN



Size	Code	Ean
750 ml	3PB750	8020089 997550
5 lt	3PB005	8020089 997536



DETERGENTE ALCALINO FUERTE

Para una limpieza en profundidad sobre suelos de piedra con porosidad, terrazas, cerámica, etc.

Actúa en profundidad eliminando la suciedad más resistente.

Ventajas: Seguro - Perfumado - Fácil de usar.

Diluciones de uso: del 3 al 10% en agua dependiendo de la situación.

Con hidrolimpiadoras diluir del 1 al 2% con agua.



DETERGENTE ALCALINO FORTE

Para limpeza agressiva em pedra bruta, terracota, pisos cerâmicos, etc.

Atua em profundidade eliminando a sujidade mais resistente.

Vantagens: Seguro - Perfumado - Fácil de usar.

Diluições de uso: de 3 a 10% em água, dependendo da situação.

Com lavadora de alta pressão diluir entre 1 a 2% com água.



TRATAMIENTO SUPERFICIES

TRATAMENTO SUPERFÍCIES

R 100 GEL



Size	Code	Ean
125 ml	4PC125	8020089 997383



LIMPIA OXIDO

Elimina las manchas de óxido de las superficies de granito y piedra natural NO calcáreas.

Fórmula en gel.

Vantajas: Práctico - Eficaz y Seguro - Fácil de usar.



LIMPA FERRUGEM

Elimina manchas de ferrugem da superfície de granito e pedras naturais não calcárias.

Fórmula em gel.

Vantagens: Práctico - Eficaz e Seguro - Fácil de usar.

REMOVE C



Size	Code	Ean
170 ml	3PE170	8020089 997468



QUITAMANCHAS

Elimina manchas de aceite y grasas superficiales y antiguas de superficies de mármol, granito y piedra natural.

El producto no altera el brillo del mármol y no altera el aspecto de la superficie.

Vantajas: Seguro - Fácil de usar.



TIRA MANCHAS

Elimina manchas de óleos e massas lubrificantes superficiais e antigas, de superfícies em mármore, granito e pedras naturais.

O produto não afeta o brilho do mármore e não altera a aparência da superfície.

Vantagens: Seguro - Fácil de usar.





TRATAMIENTO SUPERFICIES

TRATAMENTO SUPERFÍCIES

CREAM POLISH



Size	Code	Ean
125 ml	5PA125	8020089 997376



DETERGENTE ABRILLANTADOR

Crema abrillantadora para el mantenimiento de superficies específicas. Reaviva el brillo de la superficie restaurando el brillo natural. También se recomienda para eliminar las manchas de cal en general. Ventajas: Perfumado - Fácil de usar.



DETERGENTE ABRILHANTADOR

Crema de polimento abrilhantador para manutenção de superfícies. Reaviva o polimento da superfície restaurando o brilho original. Também recomendado para eliminar qualquer mancha calcária em geral. Vantagens: Perfumada - Fácil de usar.

MARBREK



Size	Code	Ean
500 ml	3PFNEB	8020089 997451



LIMPIADOR DE JUNTAS NO ACIDO

Detergente para limpiar las juntas de baldosas y azulejos. Ventajas: Seguro - Fácil de usar.



LIMPADOR DE JUNTAS NÃO ÁCIDO

Detergente para limpar as juntas dos acabamentos de azulejos. Vantagens: Seguro - Fácil de usar.



TERMOHIDRAULICA TERMOHIDRAULICA

DESINCRUSTANTES

DESINCRUSTANTES

DECAL VR 27



Size	Code	Ean
1000 ml	400001	8020089 996232
10 lt	400010	8020089 996201



DESINCRUSTANTE CALDERA (ACIDO DE LAVADO CON CAMBIO DE COLOR)

Mezcla de ácidos inorgánicos y neutralizados con antiespuma e inhibidores de la corrosión.

Específico para la eliminación de cal, carbonatos, fosfatos, óxidos y sulfuros.

No apto para: Componentes estañados - Acero galvanizado y inox - Aluminio.

Ventajas: Con cambio de color - Eficaz - Seguro.

Diluciones estándar: del 10% al 30% en agua.



DESINCRUSTANTE DE CALDEIRAS (ACIDO DE LAVAGEM COM MUDANÇA DE COR)

Mistura de ácidos inorgánicos e tamponados com inibidores de corrosão anti-espuma e especiais. Específico para a remoção de calcário, carbonatos, fosfatos, óxidos e sulfuretos.

Não é adequado para: Componentes estanhados - Aço galvanizado e inox - Alumínio.

Vantagens: Modificação de cores - Eficaz - Seguro.

Diluições standard de 10% a 30% em água.

F200



Size	Code	Ean
1000 ml	1LV001	8020089 996775



DESINCRUSTANTE ANTICAL CISTERNAS WC

Tratamiento antical para las cisternas de WC internas y externas.

Elimina completamente la cal sin dejar ningún residuo.

No afecta y No deforma las superficies de plástico o goma.

Ventajas: Eficaz - Rápido.

La primera vez es necesario efectuar un tratamiento completo, luego solo el de mantenimiento.

Consulte la ficha técnica del producto.



DESINCRUSTANTE ANTICALCÁRIO AUTOCLISMOS WC

Para o tratamento anti-calcário de autoclismos de WC internos e externos.

Elimina completamente o calcário sem deixar nenhum resíduo.

Não afeta e Não deforma peças e componentes de plástico ou borracha.

Vantagens: Efetivo - Rápido.

A primeira vez é necessário executar o tratamento completo, nas seguintes só a manutenção.

Consulte a ficha técnica do produto.





TERMOHIDRAULICA TERMOHIDRAULICA

LINEA INSTALACIONES TERMICAS LINHA INSTALAÇÕES TÉRMICAS

PROTECTIV FLU



ANTICONGELANTE PARA PANELES SOLARES

Protege los circuitos de los paneles solares de la corrosión, oxidación y de los problemas que puedan originarse debido a la congelación del agua en el circuito por sus bajas temperaturas.

Size	Code	Ean
1000 ml	728001	8020089 728017
5 lt	728005	



ANTICONGELANTE PARA PAINÉIS SOLARES

Protege os circuitos dos painéis solares da corrosão, oxidação e dos problemas que possam originar-se devido à congelação, da água no circuito devido às baixas temperaturas.

INSTALACIONES PANELES SOLARES INSTALAÇÕES E PAINÉIS SOLARES

SOLAR CLEANING EASY



LIMPIADOR PARA PANELES SOLARES

Fórmula antiestática lista al uso.

Elimina la suciedad, polvo, smog, musgo, hongos, pólen, residuos de los árboles y excrementos de los pájaros.

Ventajas: Práctico - Eficaz - Recupera la completa eficiencia.



LIMPADOR PARA PAINÉIS SOLARES

Pronto a usar, fórmula antiestática.

Elimina sujidade, pó, poluição, fuligem, musgo, fungos, pólen, restos de árvores e excrementos de pássaros.

Vantagens: Práctico - Efetivo - Restaura a eficiência total do painel.

Size	Code	Ean
750 ml	4LA750	8020089 996294





TERMOHIDRAULICA TERMOHIDRAULICA

TRATAMIENTO TUBERIAS Y DESAGÜES

TRATAMENTO DE TUBAGENS E ESGOTOS

BIO MELT



TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE TUBERIAS Y DESAGÜES

Formulado con activadores biológicos enzimáticos y desodorizantes de naturaleza vegetal (extraído de plantas, raíces y flores) con una altísima concentración para la limpieza y recuperación de todos los desagües, tuberías, fosas sépticas y biológicas.

Previene los atascos.

Elimina inmediatamente los malos olores, impidiendo que vuelva aparecer.



Size	Code	Ean
1000 ml	9LA001	8020089 994511
5 lt	9LA005	8020089 994122



TRATAMENTO BIOLÓGICO DE TUBAGENS E ESGOTOS

Formulado com ativadores biológicos enzimáticos e desodorizantes de natureza vegetal (extraídos de plantas, raízes, flores) com uma muito alta concentração, para a limpeza e recuperação de todos os esgotos, tubagens, fossas sépticas e biológicas.

Previne novos entupimentos.

Elimina imediatamente os maus cheiros, impedindo que se voltem a formar.

MELT



DESATASCADOR PROFESIONAL

A base de ácido sulfúrico e inhibidores de corrosión.

Funciona en 2-5 minutos y no necesita agua caliente.

No daña la flora bacteriana ni la fauna de la fosa séptica ya que su acción se neutraliza a los 25 minutos, hasta que se vuelve inerte.

No afecta el PVC, plásticos, plomo, metales, gomas, etc.

Seguir escrupulosamente las instrucciones de la etiqueta.



Size	Code	Ean
500 ml	708500	8020089 708507
1000 ml	708001	8020089 996195



DESENTUPIDOR PROFISSIONAL

Baseado em ácido sulfúrico e inibidores de corrosão.

Funciona em 2-5 minutos e não precisa de água quente.

Não danifica a flora bacteriana ou a fauna na fossa séptica, pois a sua ação neutraliza-se aos 25 minutos, até se tornar inerte.

Não afeta o PVC, plásticos, chumbo, metais, borrachas, etc.

Seguir escrupulosamente as instruções do rótulo.





TERMOHIDRAULICA

TERMOHIDRAULICA

MELT GEL LIGHT



Size	Code	Ean
1000 ml	260001	8020089 994504



DESATASCADOR DOMESTICO

Fórmula alcalina en gel de acción lenta.

Previene y resuelve los problemas de cualquier situación de atasco.

El contenido de hipoclorito de sodio, realiza una acción higienizante y eliminando los malos olores.



DESENTUPIDOR DOMÉSTICO

Fórmula de gel alcalino de ação lenta.

Previne e resolve o problema de descargas lentas e obstruídas.

O conteúdo de hipoclorito de sódio, realiza uma ação higienizante e elimina os maus odores.

MELT NOHA



Size	Code	Ean
1000 ml	3LS001	8020089 996300



DESATASCADOR SIN ACIDO SULFURICO

Es un producto de uso seguro, rápido y eficaz para el desatascado de tuberías, cañerías y desagües en general ya sean metálicos, de pvc o plásticos, sin dañarlos. Elimina y disuelve los depósitos de grasas, residuos orgánicos en general como pelos, papel, etc...

Dependiendo de la intensidad del atasco se puede eliminar la obstrucción EN 15 MINUTOS. Gracias a su mayor densidad y peso que el del agua puede actuar y llegar sobre los atascos más profundos incluso con presencia de agua ayudándose de un pequeño embudo.

No produce reacciones violentas, ni espuma, ni salpica.



DESENTUPIDOR SEM ACIDO SULFURICO

É um produto de uso seguro, rápido e eficaz para o desentupimento de tubagens, canalizações e esgotos em geral quer sejam metálicos, de pvc ou plásticos, sem danificá-los. Elimina e dissolve os depósitos de gorduras, resíduos orgânicos em geral como pelos, papel, etc...

Dependendo da intensidade do entupimento pode eliminar-se a obstrução EM 15 MINUTOS. Graças à sua densidade e peso maiores que a da água, pode atuar e chegar até aos entupimentos mais profundos incluindo na presença de água com auxílio de um pequeno funil. Não produz reações violentas, nem espuma, nem salpicos.



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions

MERCHANDISING MERCHANDISING



EXPO PINTURAS 252 SPRAYS

COD. 1BBESP

EXPOSITOR PLASTICO DESMONTABLE MD66

COD. 1BZESP



EXPOSITOR PLASTICO DESMONTABLE MD52

COD. 4BEESP



MERCHANDISING MERCHANDISING



EXPOSITOR FIJO DE CARTON

COD. 7BYESP

EXPOSICION LINEAL (AREA 1 METRO)

2XKPRO





FABRICADO EN/FABRICADO EM
FARMICOL SpA
Corso Europa, 91
20020 Solaro (MI) Italy
Phone +39 02 84505
Fax +39 02 84505478
info@farmicol.com

WORLDWIDE DISTRIBUTOR
MAF Chemical SA
Corso San Gottardo 54
CH - 6830 Chiasso
Phone +41 091 9309165
info@maf-sa.ch

DISTRIBUIDOR PENINSULA IBERICA
FAREN industrias químicas sa
Calle Velazquez, 53 2º Izdo
28001 Madrid
Tel. 900 827 233
farenes@faren.com



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions

www.faren.com



CATALOGO
ESPAÑA
PORTUGAL

